

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	44 Q - 100 Avant Quattro (moteur: PH / 66 kW) 5 places *)	CH 0046 33

Constructeur	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt/ BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "44 Q" numéro du châssis "WAU...44....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur	
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre de l'auvent	
Identification du moteur	"PH" à gauche, latéralement sur le bloc	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis :	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	AUDI Type PH
Suspension	AV+AR=ress, hélicoïdaux, amortisseurs	Construction	en ligne/inject. Temps 4
Direction	à crémaillère, s.d. avec assistance hydraulique	Carburant	B Position avant
Entretien	toutes roues	Refroidissement	eau Cylindres 4
Frein de service **)	hydraulique, 2-circuits, disques, assistance hydr. ou assistance par dépression; régulateur sel charge, sur roues AR	Alésage	81.0 Course 86,4
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur roues AR	Cylindrée	1780 CV-impôt 9,07
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	66 DIN à min-1 5300
Ralentisseur	=	Couple max Nm	145 à min-1 3250
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT séparée	Déparasitage	B+2
		Silencieux	3 = 382x267x115 *443 119 A" 376x235x105 *443 119 B" 450x223x148 *443 120 B"

Carrosserie/Équipement	limousine §)	Poids :	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	680	600	1280
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	Répartition charge	110	240	350
Cale	=		790	840	1630
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1830
Réservoir carburant	1/acier ou plastique, 80 litres	Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	
Avertisseur	1/Mixo CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	Pty/bar	- / 2,4	- / 2,4	

Nombre de places - total	5 av 2	centre	ar 3	Jantes	5 1/2 J x 14 DP 45 acier +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 1250 / 650 automatique
Longueur		4793	Empattement 2687	Garantie poids de l'ensemble	=
Largeur		1814	Essieu double av ar	Poids remorqueable testé	1250
Hauteur		1422	Voie av 1468 -	Charge garantie sur le toit	75
Porte à faux avant		1017	Voie ar 1490 -	Vitesse maximale selon le constructeur	174 km/h
Porte à faux arrière		1089	Braquage ø g 10300 d 10800	testée	km/h à min-1
Garde au sol	à vide	190	en charge	130	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Genre de véhicule					
m5	4,78	76,0	73,0	3975			Voiture de tourisme					
Valeurs limites 1.10.86 remplies							Marque et type	A U D I 44 Q - 100 A-Quattro				
							Homologation No CH	0046 33				
							Carrosserie	limousine				
F	G	H			J	R	Places		total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE						
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	4,78	1,15	0,14	0,22	-	850	04 2502 02	Poids à vide		1280	Carburant	8
								Charge utile		-	Cylindrée	1780
								Poids total		1830	CV-impôt	9,07
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "443 131 701 G ou H, J, K" (US 83)
- *) Variante modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement
- ***) Frein de service : au choix avec régulateur de pression de freinage supplémentaire, agissant sur la roue AR droite; sur demande avec système antiblocage (ABS).
- +) Variante de jantes : 6 J x 14 DP 45 alliage léger "VW/AUDI" voie inchangée
- §) Équipement : spoiler avant en plastique, spoiler arrière en polyuréthane; s.d. = réglage du niveau, régulateur de vitesse, galerie (hauteur vhc = 1458 mm)

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.