

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type 44 Q - 100 Avant Quattro *)	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	(moteur: PH / 66 kW) 6 places	CH 0046 34
Constructeur			Catalyseur
Identification			
AUDI AG, D-8070 Ingolstadt/ BRD			
sur la plaque du constructeur "44 Q"			
numéro du châssis "WAU...44....."			
Plaque du constructeur dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur			
Numéro du châssis dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre de l'auvent			
Identification du moteur "PH" à gauche, latéralement sur le bloc			
Importateur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad			

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	AUDI
Suspension	AV+AR-ress.hélicoIdaux, amortisseurs	Construction	en ligne/inject.
Direction	à crémaillère; s.d. avec assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	eau
Frein de service **)	hydraulique, 2-circuits, disques, assistance hydr. ou assistance par dépression; régulateur sel. charge, sur roues AR	Alésage	81,0
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur roues AR	Cylindres	1780
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	66 DIN
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	145
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; L ^r séparée	Déparasitage	B+2
		Silencieux	3 = 382x267x115 "443 119 A"
			376x235x105 "443 119 B"
			450x223x148 "443 120 B"

Carrosserie/Equipement	limousine (\$))	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	680	600	1280
Ceintures sécurité avant	Ar4m(A)	Répartition charge	100	320	420
Cale	=		780	920	1700
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1830
Réservoir carburant	1/acier ou plastique, 80 litres	Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	
Avertisseur	1/Mixe CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	Ply/ber	- / 2,4	- / 2,4	

Nombre de places	total 6	av. 2	centre	ar. 1 x)
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4793	Empattement	2687
Largeur		1814	Essieu double av	ar
Hauteur		1422	Voie	av 1468
Porte à faux avant		1017	Voie	ar 1490
Porte à faux arrière		1089	Braquage ø	g 10300 d 10800
Garde au sol	à vide	190	en charge	130
			Jantes	5 1/2 J x 14 DP 45 acier +)
			Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 1250 / 650 automatique
			Garantie poids de l'ensemble	=
			Poids remorqueable testé	1250
			Charge garantie sur le toit	75
			Vitesse maximale selon le constructeur	174 km/h
			testée	km/h à min-1
				moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule	Marque et type	
m5	4,78	76,0	73,0	3975			Voiture de tourisme	A U D I 44 Q - 100 A-Quattro	
<u>Valeurs limites 1,10.86 remplies</u>									
F	G	H			J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Pieces
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant
m5	4,78	1,15	0,14	0,22	-	850	04 2502 02	6	2
		Poids à vide		1280		Carburant		8	
		Charge utile		-		Cylindrée		1780	
		Poids total		1830		CV-impôt		9,07	
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "443 131 701 G ou H, J, K" (US 83)
- *) Variante modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement
- ***) Frein de service : au choix avec régulateur de pression de freinage supplémentaire, agissant sur la roue AR droite; sur demande avec système antiblocage (ABS).
- +) Variante de jantes : 6 J x 14 DP 45 alliage léger "VW/AUDI" voie inchangée
- x) Nombre de places : AR = 1 place sel. annexe 5, alinéa 5 f, OCE (hauteur libre)
- §) Équipement : spoiler avant en plastique, spoiler arrière en polyuréthane; s.d. = réglage du niveau, régulateur de vitesse, galerie (hauteur vhc = 1458 mm)

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfburg, 26.-30.8.85 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

Ry