

Genre du véhicule 00) Voiture de tourisme	Marque de fabrique A U D I	Type 44 Q - 100 Quattro *) (moteur: PX / 88 kW)	Fiche d'homologation No CH 0046 35
Constructeur Identification	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD sur la plaquette du constructeur "44 Q" numéro du châssis "WAU...44....."		Catalyseur
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur		
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre de l'auvent		
Identification du moteur	"PX" à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR=ress.hélicoïdaux, amortisseurs
Direction	à crémaillère, assistance hydraulique
Entraînement	toutes roues
Frein de service **)	hydraulique, 2-circuits, disques, assistance hydraulique, sur toutes roues
Frein auxiliaire	régulateur sel, charge, sur roues AR
Frein d'arrêt	mécanique, disques, sur les roues AR
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire
Contrôle 2 circuits	-
	contrôle niveau ou diff.press.; LT séparée

Moteur			
Marque	AUDI	Type	PX
Construction	en ligne/inject.	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	5
Alésage	81,0	Course	86,4
Cylindrée	2225	CV-impôt	11,33
Puissance en kW	88 DIN	à min-1	5600
Couple max, Nm	172	à min-1	3400
Déparasitage	B+2		
Silencieux	3 = 382x267x115	"443 119 A"	
	376x235x105	"443 119 B"	
	450x223x148	"443 120 B"	

Carrosserie/Equipement	limousine \$)	
Nombre de portes	4	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	arrière Ar4m(E) + B(E)
Cale	=	Rétroviseurs intérieur+gauche
Antivol	verrou direction	Essuie-place 2 balais
Réservoir carburant	l/acier ou plastique, 80 litres	
Avertisseur	l/Nixo CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	800	530	1330
Répartition charge	115	235	350
	915	765	1680
Poids garantis			1880
Pneus	205/60 HR 15	205/60 HR 15	+))
Pty/bar	= / 2,5	= / 2,5	
Charge	1160	1160	
pour Vmax	210	210	
Jantes	6 J x 15 DP 45	acier	+))

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4793	Empattement 2687
Largeur		1814	Essieu double av ar
Hauteur		1422	Voie av 1470 -
Porte à faux avant		1017	Voie ar 1490 -
Porte à faux arrière		1089	Braquage ø g 10300 d 10300
Garde au sol	à vide	190	en charge 130

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 1400 / 680	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorqueable testé	1400 (observer art. 67/5 OCR)	
Charge garanties sur le toit	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	191	km/h
testée	km/h à min-1	moteur pnse de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,11	76,0		76,0	4200		Voiture de tourisme				
<u>Valeurs limites 1.10.85 remplies</u>							Marque et type	A U D I 44 Q - 100 Quattro			
							Homologation No CH	0046 35			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places			
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	4,11	1,79	0,16	0,11	-	810	04 2301 01	5		2	
							Poids à vide	1330	Carburant	B	
							Charge utile	-	Cylindrée	2225	
							Poids total	1880	CV-impôt	11,33	
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "443 131 701 G ou H, J, K" (US 83)
- *) Variante modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement
- **) Frein de service : au choix avec régulateur de pression de freinage supplémentaire, agissant sur la roue AR droite; sur demande avec système antiblocage (ABS).
- +) Variante de pneus : 185/65 HR 15 1090 (2,5) Vmax 210 km/h
- de jantes : 6 J x 15 DP 45 alliage léger "VW/AUDI" voie inchangée
- §) Equiperment : spoiler avant en plastique, sur demande réglage du niveau, régulateur de vitesse.

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.