

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	44 Q - 100 Avant Quattro *) (moteur: FX / 88 kW) (5 places)	CH 0046 36

Constructeur	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "44 Q" numéro du châssis "WAU...44....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur	
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre de l'avant	
Identification du moteur	"PX" à gauche, latéralement sur le bloc	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR=ress,hélicoïdaux, amortisseurs
Direction	à crémaillère, assistance hydraulique
Entraînement	toutes roues
Frein de service	**)) hydraulique, 2-circuits, disques, assistance hydraulique, sur toutes roues
	régulateur sel charge, sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.press.; LT séparée

Moteur			
Marque	AUDI	Type	FX
Construction	en ligne/inject.	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Rafroidissement	eau	Cylindres	5
Alésage	81,0	Course	86,4
Cylindrée	2225	CV-Impôt	11,33
Puissance en kW	88 DIN	à min-1	5600
Couple max Nm	172	à min-1	3400
Déparasitage	B+2		
Silencieux	3 = 382x267x115	"443 119 A"	
	376x235x105	"443 119 B"	
	450x223x148	"443 120 B"	

Carrosserie/Équipement	limousine §)
Nombre de portes	4 + 1
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/acier ou plastique, 80 litres
Avertisseur	1/Mixto CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	800	570	1370
Répartition charge	110	240	350
	910	810	1720
Poids garantis			1920
Pneus	205/60 HR 15	205/60 HR 15	+))
Ply/ber	= / 2,5	= / 2,5	
Charge	1160	1160	
pour Vmax	210	210	
Jantes	6 J x 15 DP 45	acier	+))

Nombre de places	total 5	av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4793	Empattement	2687
Largeur		1814	Essieu double av	ar
Hauteur		1422	Voie	av 1468 -
Porte à faux avant		1017	Voie	ar 1490 -
Porte à faux arrière		1089	Braquage ø	g 10300 d 10300
Garde au sol	à vide	190	en charge	170

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1350 / 680	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	1350	
Charge garantie sur le toit	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	188	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,11	76,0		76,0	4200		Voiture de tourisme				
Valeurs limites 1.10.86		remplies					Marque et type	A U D I 44 Q - 100 A-Quattro			
							Homologation No CH	0046 36			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R			Places	total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,11	1,79	0,16	0,11	-	810	04 2301 01	Poids à vide	1370	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	2225
								Poids total	1920	CV-impôt	11,33
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "443 131 701 G ou H, J, K" (US 83)
- *) Variante modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement
- ***) Frein de service : au choix avec régulateur de pression de freinage supplémentaire, agissant sur la roue AR droite; sur demande avec système antiblocage (ABS).
- +) Variante de pneus : 185/65 HR 15 1090 (2,5) Vmax 210 km/h
- de jantes : 6 J x 15 DP 45 alliage léger "VW/AUDI" voie inchangée
- §) Equipement : spoiler avant en plastique, spoiler arrière en polyuréthane; s.d. = réglage du niveau, régulateur de vitesse, galerie (hauteur vhc = 1458 mm)

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.