

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	100 Avant Quattro (44 Q1) moteur: HX/101 kW *) 5 places	CH 0046 43

Constructeur AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / RFA  
 Identification, sur la plaquette du constructeur "44 Q1" ("1" pour modèle avec poids total augmenté, frappé par l'importateur)  
numero du châssis "WAU...44....."  
 Plaquette du constructeur dans compartiment-moteur, à l'AV à droite sur traverse du radiateur  
 Numéro du châssis dans compartiment-moteur, à l'AV au centre de l'auvent  
 Identification du moteur "HX" à gauche, latéralement sur le bloc  
 Importateur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

<b>Châssis</b>	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>AUDI</u>	Type	<u>H X</u>
Suspension <u>AV+AR=ressorts hélicoïdaux, amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne-ini.</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>crémaillère; assist. hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>toutes roues</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>5</u>
Frein de service <u>**)</u> <u>hydr., 2-circ., disques, assist. hydraulique, sur</u>	Alésage <u>81,0</u>	Course	<u>86,4</u>
	Cylindrée <u>2225</u>	CV-impôt	<u>11,33</u>
	Puissance en kW <u>101 DIN</u>	à min-1	<u>5700</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, disques, sur roues AR</u>	Couple max. Nm <u>188</u>	à min-1	<u>3500</u>
	Déparasitage <u>B+2</u>		
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux <u>3 = 382x267x115</u>	<u>"443 119 A"</u>	
Ralentisseur <u>-</u>	<u>**)</u> <u>376x235x105</u>	<u>"443 119 B"</u>	
Contrôle 2 circuits <u>contrôle niveau ou diff. press.; LT sép.</u>	<u>450x225x150</u>	<u>"443 120 B"</u>	

<b>Carrosserie/Equipement</b> <u>limousine / S)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4 + 1</u>	Poids à vide	<u>810</u>	<u>590</u>	<u>1400</u>
Centures sécurité avant <u>Ar4m(E)</u>	Repartition charge	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Calé <u>-</u>		<u>920</u>	<u>830</u>	<u>1750</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis			<u>2100</u>
Reservoir carburant <u>1/acier ou plastique, 80 l</u>	Pneus	<u>205/60 HR 15</u>	<u>205/60 HR 15</u>	<u>+) </u>
Avertisseur <u>Mixo CH 5 0102 04</u> ou d'autres modèles homologues	Pty/bar	<u>- / 2,5</u>	<u>- / 2,5</u>	

Nombre de places total <u>5</u> av <u>2</u> centre _____ ar <u>3</u>	Pneus	<u>1160</u>	<u>1160</u>	
Dimensions	Charge	<u>210</u>	<u>210</u>	
Longueur	pour Vmax	<u>6 J x 15 DP 45</u>	<u>acier</u>	<u>+) </u>
Largeur	Jantes			
Hauteur	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>1400 / 680</u>		
Porte à faux avant	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>		
Porte à faux arrière	Poids remorquable teste	<u>1400</u>		
Garde au sol	Charge garantie sur le toit	<u>75</u>		
	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>198</u>		<u>km/h</u>
	testée _____ km/h à min-1			<u>prise de force</u>

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,11	76,0	75,0	4275			Genre de véhicule	Voiture de tourisme				
							Marque et type	A U D I 100 Avant Quattro				
							Homologation No CH	0046 43				
							Carrosserie	limousine				
F	G	H	J			R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	total		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	4,11	7,04	1,88	1,67	1,4	810	04 1501 01		5	avant	2	
								Poids à vide	1400	Carburant	B	
								Charge utile	-	Cylindree	2225	
								Poids total	2100	CV-impôt	11,33	
F	G	K	L	M	N		R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Variante de modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement
- \*\* ) Frein de service : au choix avec régulateur de press. de freinage agissant sur roue AR droite; s.d. avec système antiblocage "ABS".
- + ) Variante de pneus : 185/65 HR 15 1090 (2,5) Vmax 210 km/h  
Variante de jantes : 6 J x 15 DP 45 alliage léger "VW/AUDI" voies inchangées
- + ) Insonorisation : capot pourvu de matériel insonore
- § ) Equipement : spoiler AV en plastique, spoiler AR en polyuréthane  
réglage du niveau  
s.d. avec régulateur de vitesse, galerie (hauteur vhc = 1458 mm)