| Genre du véhicule CO) Voiture de to | ourism s | Marque de fabrique | Tyl | moteur: HX/10 6 places | | | Fiche d'homologation No | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|--|
| onstructeur dentification | sur la plaquette du co numéro du châssis | WWAU | ("1" pour modèl | _ | tal augmentá, frag | pé par l'import | ateur) | | |
| aquette du constructeu uméro du châssis entification du moteur iportateur | "HX" à gauche | ent-moteur, à l , latéralement | 'AV à droite sur 'AV au centre de sur le bloc ren AC, 5116 Sch | l'auvent | liateur | | | | |
| hāssis | . / . | | | Mateur Marque | AUDI | Туре | нх | | |
| nzbeuziou Owbie d ezzienit buenz | | hélicofdaur, a | mortisseurs | Construction | en ligne-inj. | Temps | 4 | | |
| rection | | ssist. hydrauli | | Carburant | В | Position | avant | | |
| ntrainement | toutes roues | | | Refroidissement | e <u>au</u> | Cylindres • | 5 | | |
| rein de service **) | | | hydraulique, sur | | 81.0 | Course | 86.4 | | |
| | toutes roues, r | égulateur sel.c | harge sur roues | AR Cylindree | 2225 | CV-impôt | 11.33 | | |
| | | | | Puissance en kW | 101 DIN | å min-1 | 5700 | | |
| ensilikus nier | mécanique, dis | ques, sur roues | _AH | Couple max Nm | 188 | å min-1 | 3500 | | |
| | | rein auxiliaire | | Deparasitage | $B+2$ $3 = 382 \times 267 \times 115$ | 4443 119 A":: | | | |
| rein d'arrêt | Identique au I | rain auxillatra | <u>' </u> | Silencieux ++) | 376x235x105 | "443 119 B" | | | |
| alentisseur | contrôle nivea | u ou diff.press | .: Lm sép. | 777 | 450x225x150 | "443 120 B" | | | |
| Controle 2 circuits | | | | | | | | | |
| Carrossene/Equipement | limousine / S) | | | Poids | avant | arrière | total | | |
| lombre de nortes | 5 | Indic. vitesse | m/h | Poids à vide | 810 | 590 | 1400 | | |
| eintures securité avant | Ar4m(E) | arnère A | r4m(E) + B(E) | Répartition charge | 200 | 320 | 420 | | |
| ale | _ | | auche + droite | | 910 | 910 | 1820 | | |
| intivol | verrou directi | | dalais | Poids garantis | | | 2100 | | |
| léservoir carburant | l/acier ou pla | | | Pneus | 205/60 HR 15 | 205/60 HR 15 | _ +) | | |
| vertisseur | Mixo CH 5 0102 | 04 ou d'autre | s modeles homologués | Ply/bar | - / 2.5 | -/2.5 | _ | | |
| | _ | | | Charge | 1160 | 1160 | - | | |
| iombre de places total | 6av_2 | centre . | 3 ar 1 x) | pour Vmax | 210 | 510 | | | |
| | | | | Jantas | 6 J x 15 DP 45 | acier | _ +) | | |
| ongueur | interieur extérieu 4793 | Empattement . | 2687 | Garantie poids rem | norquable avec/sans frein | mécanique 1400 / 680 | automatique | | |
| argeur | 1814 | | ar | Garantie poids de | l'ensemble | | | | |
| - Hauteur | 1422 | | 1468 | Poids remorquable | testé | 1400 | | | |
| Porte à faux avant | | | 1490 | Charge garantie sui | rletoit | 75 | km/h | | |
| Porte à faux armere | 1089 | | 10300 d 10300 | Vitesse maximale: | Vitesse maximate selon le constructeur 198 | | | | |
| Garde au sol | a vide | en charge | 130 | tactha | testée km/h à min-1 moteur | | | | |

| Emissions du bruit | | Au pass | age M | e Mesure à l'arrêt | | | u es | | Indications pour le permis de circulation | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|---------|--------------------|-------|-------|-------------|---|---|-----------------|-------|------------------------------------|--------------------|--|
| Boite de vitesses | i-e dB/A | | d8 | I/A | min-1 | | | | | | | | | |
| m5 | 4,11 | 76,0 | 0 75 | ,0 | 4275 | | | Genre de vehicule Marque et type | | Voiture de tour | | - | | |
| | | | | | | | | Homologation No CH 0046 44 Carrossene limousine | | | | | | |
| F | G | lн | J | | | R | | | | | _ | | _ | |
| Des gaz d'échappoment | | Emissions en g/km Rale | | | ntı | Num | nero-ATGE | Places | total | 6 | avant | 2 | | |
| Boîte de vitesses | i-a | co l | HC | NO | CO | min-1 | СН | | | | 1400 | | - | |
| m 5 | 4,11 | 7,04 | 1,88 | 1,67 | 1,4 | 810 | 04 | 1501 01 | Poids à vide Charge utile Poids total | | 2100 | Carburant Cylindree CV-Impôt | B 2225 11,33 | |
| F | G | ĸ | ار | M | N | | R | | | | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Variantes de modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement
- **) Frein de service : au choix avec régulateur de press. de freinage agissant sur roue AR droite: s.d. avec système antiblocage "ABS".
- : 185/65 HR 15 1090 (2,5) Vmax 210 km/h +) Variante de preus
 - Variante de jantes
 - alliage léger "VW/AUDI" voies inchangées : 6 J x 15 DP 45
- ++) Insonorisation : capot pourvu de matériel insonore
- §) Equipment : spoiler AV en plastique, spoiler AR en polyuréthane
 - réglage du niveau s.d. avec régulateur de vitesse, galerie (hauteur vhc = 1458 mm)
- x) Nombre de places : AR = 1 place sel. al. 5f. annexe 5 CCE (hauteur libre)