

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	200 Avant Quattro (44 Q1) moteur: JY/134 kW *) 6 places	CH 0046 46

Constructeur	AUDI AG, D-5070 Ingolstadt /RFA
Identification	sur la plaquette du constructeur "44 Q1" ("1" pour modèle avec poids total augmenté, frappé par l'importateur) numéro du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans compartiment-moteur, à l'AV à droite sur traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans compartiment-moteur, à l'AV au centre de l'auvent
Identification du moteur	"JY" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	AUDI	Type	J Y
Suspension	AV+AR=ressorts hélicofidiaux, amortisseurs	Construction	en ligne-ini- T	Temps	4
Direction	crémaillère; assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	eau	Cylindres	5
Frein de service	** hydr., 2-circ., disques, assist. hydraulique, sur toutes roues, régulateur sel. charge sur roues AR	Alésage	79,5	Course	86,4
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur roues AR	Cylindrée	2143	CV-impôt	10,91
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	134 DIN	à min-1	5700
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	252	à min-1	3600
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. press.; LF sép.	Déparasitage	B+2	Silencieux	3 = 382x267x105 "443 119 A" 370x235x105 "443 119 B" 450x235x150 "437 120 "

Carrosserie/Équipement	limousine / §)
Nombre de portes	5
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Reservoir carburant	1/acier ou plastique, 80 l
Avertisseur	Piann CH 2035 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places	total 6	av 2	centre 3	ar 1 x)
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4807	Empattement	2687
Largeur		1814	Essieu double av	ar
Hauteur		1422	Voie	av 1468
Porte à faux avant		1031	Voie	ar 1490
Porte à faux arrière		1089	Braquage ø	g 10300 d 10300
Garde au sol	à vide	200	en charge	160

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	950	630	1480
Répartition charge	100	320	420
	950	950	1900
			2130
Poids garantis			
Pneus	205/60 VR 15	205/60 VR 15	+))
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	1160	1160	
pour Vmax	>210	>210	
Jantes	6 J x 15 DP 45	acier	+))
Garantie poids remorqueable avec/sans frein		mécanique	automatique
		1600 / 680	
Garantie poids de l'ensemble		-	
Poids remorqueable testé		1600 observer art. 67/5 OCR	
Charge garantie sur le toit		75	
Vitesse maximale selon le constructeur		226	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	4,11	71,5		76,0	4275		Voiture de tourisme			
							Marque et type	A U D I	200 Avant Quattro	
							Homologation No CH	0046 46		
							Carrosserie	limousine		
F	G	H		J		R	Places			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km				Ralent	Numéro-ATGE			
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	total	avant		
m5	4,11	11,00	1,75	1,44	1,7	800	04 1101 01	6	2	
							Poids à vide	1480	Carburant	B
							Charge utile	-	Cylindree	2143
							Poids total	2130	CV-impôt	10,91
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Variante de modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement
- ***) Frein de service : au choix avec régulateur de press. de freinage agissant sur roue AR droite; s.d. avec système antiblocage "ABS".
- +*) Variante de pneus : 185/65 VR 15 1090 (2,5) Vmax > 210 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 15 DP 45 alliage léger "VW/AUDI" voies inchangées
- ++) Insonorisation : capot pourvu de matériel insonore
- §) Equipement : spoiler AV en plastique, spoiler AR en polyuréthane
réglage du niveau
s.d. avec régulateur de vitesse, galerie (hauteur vhc = 1458 mm)
- x) Nombre de places : AR = 1 place sel. al. 5f, annexe 5 OCE (hauteur libre)

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 16.-20.12.85 Sta/jal Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation