

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque A U S T I N	Type Mini Cooper Mk II	Fiche d'homologation n° CH <u>0050 07</u>
---	------------------------------	----------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "AUSTIN-COOPER Mk II 1000" sur couvercle du coffre

"C-A2SBL" = direction à gauche) devant le No châssis et sur plaquette du constructeur,
 "C-A2SB" = direction à droite a gauche derriere radiateur

Numéro du châssis frappé _____ à droite sur plancher devant siège + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "9 FD" ou "99 H" à l'avant au centre bloc-moteur
 Constructeur AUSTIN Motor Co Ltd, Birmingham GB Importateur Emil FREY AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydraulique AV= disques/AR= à expansion interne</u> Frein auxiliaire) _____ Ralentisseur <u>-</u> Frein stationn. t. <u>méc. exp.int. r.AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc.synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>145</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>ess.</u> Type <u>9 F D ou 99 H +)</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>64.58</u> Course <u>76.2</u> Cylindr. <u>998</u> cm ³ CV-Impot <u>5.09</u> CV-puiss. <u>60,8</u> (SAE à <u>5800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (<u>B</u>) à <u>5800</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots</u> <u>490x132/87 / 305 x Ø 61</u>
--	--

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1210</u>	AR <u>1190</u>
	Diam. braquage	G <u>8,5</u>	DR <u>9,0</u>
Empattement	<u>2032</u> (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3100</u>	_____	
Largeur	<u>1410</u>	_____	
Hauteur	<u>1350</u>	_____	
Porte à faux	AV	<u>518</u>	_____
	AR	<u>550</u>	_____
	lat.	_____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>400</u>	_____	<u>260</u>	<u>660</u>
	<u>100</u>	_____	<u>180</u>	<u>280</u>
Total	<u>500</u>	_____	<u>440</u>	<u>940</u>
Garantie fabr.	<u>500</u>	_____	<u>470</u>	<u>970</u>
Dimens. pneus	<u>145-10 SP 41</u>			
Charge p. essieu	<u>520 (2,0)</u>	_____	<u>500 (1,8)</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____ kg			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ LUCAS E 4 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ Bilux,asy. Feux de positio2 combinés
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/B)
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme xxxx/oblongue
 Rétroviseur 1/ intérieur Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4
 AV blanc latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type AUSTIN Mini Cooper Mk II
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0050 07
 Forme de la carr. limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 4 (2 avant)
 Poids à vide 660 Carburant essence
 CV 5,09
 Charge utile - Cylindrée 998 cm³
 Poids total 970 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

+) Type du moteur : Depuis juin 1969, aussi "99 H"

Remplace FH CH 0050 07 du 25.1.1968
 Nouvelle désignation type moteur

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 25.1.68 (2.7.1969)

La commission d'expertise