

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	A U S T I N	Mini Cooper S Mk II	CH 0050 08

MOYENS D'IDENTIFICATION "Mini Cooper S Mk II 1275" sur couvercle du coffre

"C-A2SBL" = direction à gauche) devant le No châssis et sur plaquette du constructeur
 "C-A2SB " = direction à droite) à gauche derrière du radiateur

Numéro du châssis frappé à droite, sur le plancher devant le siège + sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "9 F" ou "12 H" à l'avant au centre bloc-moteur

Constructeur AUSTIN Motor Co Ltd, Birmingham (GB) - Importateur Emil FREY AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement roues avant

Direction gauche ou droite Assistance -

Frein de service hydraulique - AV= à disques / AR= à exp.int.

Frein auxiliaire } régulat.pression

Frein stationn. } méc., à exp.int.AR } [ess.AR ass.dépr.]

Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 150 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque BMC Carbur. ess.

Type 9 F ou 12 H +)

Position avant Nombre cyl. 4

Alésage 70,61 Course 81,28

Cylindr. 1275 cm³ CV-Impt 6,49

CV-puiss. 76,6 (DIN) à 5600 t/m

Refroidissement eau

Bruit 82 dB (B) à 5600 t/m

Amortissement bruit 2 pots

485x150/106 410x99/81

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1210 AR 1190

Diam. braquage G 8,5 DR 9,0

Empattement 2032

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 3100

Largeur 1410

Hauteur 1350

Porte à faux AV 518

AR 550

lat.

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 415 ; 280 695

100 180 280

Total 515 460 975

Garantie fabr. 520 480 1000

Dimens. pneus 145-10 SP 41

Charge p. essieu 520 500 (1,8)

de l'ensemble

Poids maxi remorquable kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ LUCAS E4 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ Bilux,as. Feux de position 2/ combinés
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/B)
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme ~~XXX~~ oblongue
 Rétroviseur 1/ intérieur Indic. vitesse km/h+
 Indic. direction clign. 4 [compte-tours
 AV blanc latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type AUSTIN Mini Cooper S MkII
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0050 08
 Forme de la carr. limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 4 (2 avant)
 Poids à vide 695 Carburant essence
 CV 6,49
 Charge utile _____ Cylindrée 1275 cm³
 Poids total 1000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

+) Type du moteur : Depuis juin 1969, aussi "12 H"

Remplace FH CH 0050 08 du 25.1.1968
 Nouvelle désignation type moteur

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 25.1.68 (4.7.1968)

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Mk III	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	A U S T I N	Mini Cooper S	1275	CH 0050 08

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 3.3.1970 - Gw

Nouvelle désignation du type : Mini Cooper S Mk III 1275

Moyens d'identification : Préfixe au numéro de châssis = X A D 1

"A" en suffixe au numéro de châssis = usine de montage

Carrosserie : Commande des fenêtres par manivelle

Expertise de contrôle à Zürich, 3.3.1970 (AS/CK)

Nouvelle raison sociale de l'importateur : BRITISH LEYLAND SWITZERLAND SA. ZURICH