

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	A U S T I N	A l l e g r o 1300	CH 0050 30

Constructeur	Austin Morris Group, British Leyland UK Ltd. Birmingham (GB)		
Identification	"ALLEGRO" sur carot moteur et sur couvercle du coffre. "1300" à droite sur les ailes AV. "AE.SJS"(Super) ou "AE.SJN"(Special)-variantes du modèle, s. plaqu. du constr. dev. No du châssis. "Super" ou "Special" s. couvercle du coffre		
Plaquette constr.	à l'avant sur traverse du radiateur		
No du châssis	à droite, devant le siège AV sur tôle du plancher		
Ident. du moteur	"12 H" devant No du moteur, à l'avant en haut sur bloc-moteur		
Importateur princ.	British Leyland (Switzerland) AG, Herostrasse 7, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	AE2SJS-6530A / AE4SJS-6520A	Signes fixes dans code du type AE.SJS od. AE.SJN	

CHASSIS			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	avant
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression (circuits en diagonale)		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne sur roues AR		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression sur lampe-témoin séparée		

MOTEUR			
Marque	AUSTIN	Type	12 H
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	70,61	Course	81,28
Cylindrée	1272	CV-Imptôt	6,48
Puissance en CV	57 DIN	à t/min	5250
Bruit	75 dB/A	à t/min	5250
Silencieux	2 = 457x187x102 / 254 x Ø 101 mm		
Mesure des gaz	*) ECE-15 / 4,0 % CO à 600 t/min		
Déparasitage	ECE-10 / OCE, annexe 8 chiffre 4: D		

CARROSSERIE			
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui (**)	Rétroviseur	intér. + à gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrou de direction		
Nombre de places t	5 av 2	centre	- ar 3

POIDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	510	320	830
Charge utile	120	230	350
Poids total	630	550	1180
Garantie fabr.			1237
Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes
Ply / atü	2,2	2,2	voir
Charge	750	750	remarques)
pour V max	180	180	

DIMENSIONS			
	int.	ext.	
Longueur		3850	Empattements 2440 /
Largeur		1613	/
Hauteur		1300	Voie av 1372 ar 1374
Porte à faux lat.			Voies av - ar -
	av	670	ar -
	ar	740	Braquage g 10,2 d 10,4
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Garantie poids remorquable avec frein	762
Garantie poids remorquable sans frein	250
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

<u>EQUIPEMENT</u>			
Feux de route	SCR	(E)	
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	SCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux de brouillard	-		Feux rouges R-S1 (E)
Feux stop	R-S1	(E)	Feu de recul -
Clignoteurs	av 1	(E)	1 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av -		1 - ar I (E)
Feux de gabarit	av -		1 - ar -
Avert. optique	oui		Eclair. plaque 2/au centre
Essuie-glace	2 balais		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO TR 89 TPAR 442		(91) dB/A
			() dB/A
			() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U S T I N Allecro 1300		
Homologation			
No	CH	0050 30	
Carrosserie	limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	830	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,48
Poids total	1237	Cylindrée	1272

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Plaque ECE-15: à l'avant à droite sur face intérieure de l'aile
Variante de pneus: 155 SR 13, charge 850 kg à 2,2 atü, V/max. 180 km/h
- **) Ceintures de sécurité: Position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCE, art. 23, al. 3bis;
des ceintures du type "Ar4" sont montées.

Cette carte remplace le BT CH 0050 30 du 6.12.73/13.2.74.
Identification

Berne, 29.4.77. / 10.11.78

Lieu et date de l'homologation

<Saferwil, 6.12.73 / 13.2.74 / Berne, 19.1.1976

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture
de tourisme

A U S T I N

Allegro 1300

CH 0050 30

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 07.09.76 - jak

Variante de pneus:

165/70 SR 13 charge AV 660 (1,8), AR 720 (2,0), V-max 180 km/h, voies inchangées.

Complément du 10.11.78 - Gau

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,93 = 80 km/h

à proximité de l'échappement : 81,5 dB/A à 3937 t/min.

Equipement (en option) : Feux de route 2/CR (E)
Feux de route compl. 2/CR (E) (seuls "R" branchés)
Feux de croisement 2/CR (E) (extérieurs)

Complément du 31 juillet 1980 à Berne - Br

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03