

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U S T I N	Allegro 1300 Estate	CH 0050 34

Constructeur AUSTIN MORRIS GROUP, BRITISH LEYLAND UK LTD, Birmingham (GB)
 Identification "AE3WJS" devant le No du châssis

Plaquette constr. à l'avant, sur la traverse du radiateur, sous le capot
 N° du châssis à droite, devant le siège avant, sur la tôle du plancher
 Ident. du moteur "12 H" devant le No du moteur, à l'avant, en haut sur le bloc, au-dessus de l'alternateur
 Importateur princ. BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zurich
 Véhicule homologué AE3WJS-231718A Signes fixes dans code du type AE3WJS

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique, synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques, AR=expansion interne, avec assistance par dépression (circuits en diagonale)
 Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur roues AR
 Frein d'arrêt mécanique, expansion interne, sur roues AR, levier
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression + lampe-témoin séparée

Moteur

Marque AUSTIN Type 12 H
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 70,61 Course 81,28
 Cylindrée 1272 CV-impôt 6,48
 Puissance en CV 54 DIN A/V/min 5250
 Bruit 77 dB/A A/V/min 5250
 Silencieux 2 pots 457x187x102 / 254 x ø 101 mm
 Mesure des gaz OCB < 3,5 % au régime de 880 t/min/ECE 15 *
 Déparasitage OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 **) Rétroviseur 1/intér.+2/extér.
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions
 Longueur int. 3950 Empattements 2440
 Largeur 1620
 Hauteur 1420 Voie av 1400 ar 1390
 Porte à faux lat. av 680 ar 830 Voies av ar
 Braquage g 10200 d 10400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	500	400	900
Charge utile	115	235	350
Poids total	615	635	1250
Garantie fabr.			1290
Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes +)
Ply / bar	- / 1,8	- / 2,0	voir
Charge pour V max	640	700	remarques)
	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein 760 kg
 Garantie poids remorquable sans frein 250 kg
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 140 km/h
 Vitesse maximale testée

Equipement	SCR	(E)			
Feux de route	SCR	(E)			
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R - S1	(E)			
Feux rouges	R - S1	(E)			
Feux stop					
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar 1	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/	sous pare-chocs			
Essuie-glace	2/	balais + 1/ balais AR		avec/	lave-glace
Avertisseurs		MIXO TR 89 IFAR 442-445			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U S T I N Allegro 1300 Estate		
Homologation N°	CH	0050 34	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	900	Carburant B	
Charge utile		CV-impôt 6,48	
Poids total	1290	Cylindrée 1272	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A r4 sont conformes.
- +) Variante de pneus : 165/70 SR 13 AV 660 (1,8) AR 720 (2,0) V-max 180 km/h voies inchangées
Des bavettes sont exigées à l'arrière (OCE art. 22, al. 5).

(k) Lieu et date de l'homologation
Safenwil, 7.1.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

A U S T I N

Allegro 1300 Estate

CH 0050 34

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 10.11.78 - Gau

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,93 = 80 dB/A.

à proximité de l'échappement : 81,5 dB/A à 3957 t/min.

Equipement (en option) : Feux de route 2/CR (E)
Feux de route compl. 2/CR (E) (seuls "R" branchés)
Feux de croisement 2/CR (E) (extérieurs)

Complément du 31 juillet 1980 à Berne - Br

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03