

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U S T I N	Maestro 1.3	CH 0050 37

Constructeur AUSTIN ROVER GROUP LIMITED, Canley/Coventry (GB)
 Identification sur la plaquette du constructeur
devant le N° du châssis "SAXXC.WD..."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis sous le capot, en haut, à droite dans la gouttière
 Identification du moteur " 12H " devant le No du moteur, à droite, à l'arrière sur le bloc, plaquette rivée
 Importateur principal STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Saferwil
 Véhicule homologué prototype

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques
AR=exp.int., avec assistance par dépression,
soupape réductrice de pression, sur les roues AR
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque AUSTIN/MORRIS Type 12H
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant/ en travers
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 70,61 Course 81,28
 Cylindrée 1272 CV-impôt 6,47
 Puissance en kW 49,3 DIN à 1/min 5750
 Bruit à l'arrêt 73,0 à 1/min 4310
 Silencieux 2 = 450x180x100 mm / 250xø 110 mm
FRP 1192 ou ARP 1342 / ARP 1328
 Mesure des gaz O G E
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 Nombre de portes 4 + 1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur - 3985 Empattements 2505 / -
 Largeur - 1685 Essieu double av - ar -
 Hauteur - 1420 Voies av 1455 ar 1445
 Porte à faux av - 810 Voies av - ar -
 ar - 670 Voies ar - ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 10500 d 11700

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 585 355 940
 Charge utile 110 240 350
695 595 1290
 Poids garantis - - 1370
 Pneus 155 SR 13 155 SR 13 +
 Ply / bar - / 2,4 - / 2,4
 Charge 850 850
 pour V max 180 180
 Jantes 4 1/2 J x 13 acier DP 38 +
 Gaz poids remorquable avec/sans frein 900 / 425
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 900
 Charge garantie sur le toit 75
 Vitesse maximale selon le constructeur 155 km/h
 testée - km/h à 1/min - au moteur - prise de force

Equipement §)	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar I
Feux amère de brouillard	2/ B (E)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuis-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON KW9 CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U S T I N Maestro 1.3		
Homologation N°	CH	0050 37	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	940	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,47
Poids total	1370	Cylindres	1272

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 175/70 SR 13 900 (2,3) Vmax 180 km/h.

Variante de jantes : 4.50 C x 13 déport 38 mm acier
5 J x 13 38 mm métal léger AUSTIN-ROVER.

§) Equipement : spoiler frontal d'origine en plastique; les spoiler en plastique de chaque côté et en bas du hayon arrière sont admis.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 07.12.83
Gau/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation