

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U S T I N	Maestro 1.6	CH 0050 39

Constructeur	AUSTIN ROVER GROUP LTD., Coventry (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "SAXXC.WY....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur paroi latérale
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, en haut dans la gouttière
Identification du moteur	"16H" devant le No du moteur, à l'avant sur le bloc (plaquette)
Importateur	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	AUSTIN
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	à crémaillère	Carburant	B
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR- tambours	Alésage	76,2
	assistance par dépression, sur toutes roues,	Cylindrée	1597
	soupape réductrice de pression, sur roues AR	Puissance en kW	58,8 (ECE)
Frein auxiliaire	mécanique, tambours	Couple max.Nm	126
	sur les roues arrière	Déparasitage	D
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 = 450x180x90 mm 250 x ø 100 mm
Ralentisseur	-		ARP 1342 ARP 1028
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée		

Carrosserie/Equipement	limousine \$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	620	350	970
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	120	230	350
Cale	-		740	580	1320
Antivol	verrou direction	Poids garants			1440
Réservoir carburant	l/acier, 54 litres	Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+))
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	R / 2,3	R / 2,3	

Nombre de places	total 5	av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4050	Empattement	2510
Largeur		1690	Essieu double av	
Hauteur		1450	Voie av	1465
Porte à faux avant		860	Voie ar	1440
Porte à faux arrière		680	Braquage ø g	10500 d 10450
Garde au sol	à vide		en charge	
Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique	1125 / 400	automatique :
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé			700	
Charge garantie sur le toit			75	
Vitesse maximale selon le constructeur			165	km/h
testée		km/h à min-1		moteur
				prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1			Genre de véhicule			
m5	3,94	71,0		72,0	4240			Voiture de tourisme			
								AUSTIN	Maestro 1.6		
								Homologation No CH	0050 39		
								Carrosserie	limousine		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH			avant	
m5	3,94	12,09	1,53	1,64	0,7	760	18 0201 01	total 5		2	
								Poids à vide	970	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1597
								Poids total	1440	CV-impôt	8,13
F	G	H	J	R							
F	G	K	L	M	N						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13 900 (2,3) V_{max} 180 km/h
Variante de jantes : 5 J x 13 déport 38 mm métal léger AUSTIN/ROVER.
§) Equipement : livrable sur demande avec spoiler en plastique sur la porte arrière.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 25.-29.03.85
Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation