

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	BENTLEY	T Series	CH 0070 04

Constructeur	ROLLS ROYCE Motors Limited, Car Division, Crewe Cheshire (GB)		
Identification	"SBX" ou "SBH" devant No du châssis "T Series" à droite, sur l'avant		
Plaquette constr.	à gauche, sur l'avant		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise et à droite sur support suspension		
Ident. du moteur	"SYL" à l'avant en haut sur bloc, au-dessus boîtier thermostat		
Importateur princ.	S.A. du Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, 1216 Genève-Cointrin		
Véhicule homologué	*SBX 19412*	Signes fixes dans code du type	SBX ou SBH

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 3-circuits, à disques, assistance par haute pression, limiteur sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, roues AR
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire par contrôle du niveau et par différence de press.
Contrôle 2 circ.	5 lampes témoin

<b>Moteur</b>			
Marque	ROLLS ROYCE	Type	SYL
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	104,1	Course	99,1
Cylindrée	6750	CV-impôt	34,38
Puissance en CV	190 DIN	à t/min	4000
Bruit	79	dB/A à t/min	4000
Silencieux	4 pots		*)
Mesure des gaz	OCE= 4,0 % à 650 t/min / ECE 15 *)		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiff, 3 / chiff, 4 = D		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	oui
Cale	---
Antivol	verrouillage de la transmission
Limousine	
Indic. vit.	km/h
Rétroviseur	1/intér.+1/gauche
Attelage	---
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3
<b>Dimensions</b>	
Longueur	int. 5170 Empattements 3060
Largeur	1830
Hauteur	1520 Voie av 1520 ar 1530
Porte à faux	lat. --- Voies av --- ar ---
	av 820
	ar 1290 Braquage g 11400 d 11100
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1150	1070	2220
Charge utile	105	245	350
Poids total	1255	1315	2570
Garantie fabr.	2611		
Dimens. pneus	HR 70 HR 15 ou 235/70 HR 15 (Variantes		
Ply / bar	1,7	2,0	voir
Charge	1510	1510	remarques)
pour V max "	190	190	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	188 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement	2/ HR (E) + 2/ HC (E)	
Feux de route	2/ HC (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Cilignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av AV+AR	ar I (E)
Feux de gabarit	av AV+AR	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ dispositif avec 2 lampes	
Essuie-glace	2/ balais avec/lave-glace	
Avertisseurs	LUCAS 7 H 69151 ou 69152 ou 69180 ou 69181	
	+ FIAMM électro-pneumatique (selon feuille d'homologation)	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	BENTLEY T Series		
Homologation N°	CH	0070	04
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	2220	Carburant	B
Charge utile	---	CV-impôt	34,38
Poids total	2611	Cylindrée	6750

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Silencieux : 550x180x150 / 260(240x100)x(100x80) / 170xØ230 / 350xØ110 mm.

\*) Mesure de gaz: Vignette emplacement = à droite, à l'intérieur du garde-boue.

Lieu et date de l'homologation  
Lausanne, 17.12.74.

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

BENTLEY

T Series

CH 0070 04

## FICHE COMPLEMENTAIRE I

Homologation complémentaire du 14.04.76 à Genèveà partir du No SB 22 074:

Moteur : puissance 185 CV-DIN à 4000 t/min  
bruit 76 dB/A à 4000 t/min

Frein de service : hydraulique, à haute pression, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR.

Contrôle 2 circuits: par contrôle du niveau et chute de pression, 4 lampes-témoin.