

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	BENTLEY	Mulsanne L	CH 0070 10

Constructeur ROLLS ROYCE MOTORS LTD, Crewe (GB)
 Identification sur la plaquette du constructeur "Mulsanne L"
devant le No du châssis "SCBZN....."
 Plaquette constructeur à droite, à l'avant dans montant de porte
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "AZ" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant sur le bloc, sous l'alternateur (frappé par l'importateur)
 Importateur principal S.A. Garage de l'Athénée, 1216 Cointrin / GE
 Véhicule homologué -

Châssis
 Nombre d'essieu 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, à haute pression, 2 circuits,
à disques, sur toutes les roues
limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale
 Ralentisseur - (3 témoins lumineux
 Contrôle 2 circuits contrôle niveau + indicateur baisse pression

Moteur	ROLLS ROYCE	Type	A Z
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Refroidissement	104,14	Course	99,06
Alésage	6750	CV-impôt	34,38
Cylindrée	148 DIN	à V/min	4000
Puissance en kW CV	74,0	dB/A	3000
Brut à l'arrêt	6 pots	à V/min	x)
Silencieux	ECE-15,03; CO 1,149 %		*)
Mesure des gaz	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		x)
Deparasitage			

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV=Ar4m (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / ~~droite~~
AR=Ar4m (E)+B(E) Antelage -
 Antivol verrouillage de la transmission
 Nombre de places 1 5 av. 2 centre ar 3
 Dimensions
 Longueur intérieur 5411 Empattements 3162 /
extérieur 1887 Essieu double av ar
 Largeur 1485 Voie av 1540 ar 1545
 Hauteur - Voies av -
 Porte à faux lat. - Voies av -
av 936 ar -
ar 1313 Braquage ø g 12200 d 12400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1170	1090	2260
Charge utile	115	235	350
Poids total	1285	1325	2610
Garantie fabr.			2726
Dimens. pneus	235/70 ER 15	235/70 ER 15	(Variantes voir remarques)
Ply/bars	- / 2,4	- / 2,4	
Charge pour V max	1650	1650	
Jantes	210	210	
	6 JK x 15 en acier		
Garantie poids remorquable avec frein			1800 kg
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			193 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	S-1	(E)
Feux stop	l	(E)
Clighteurs	av l (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	HR (E) / AV + AR = B (E)	
Eclairage plaque	2/séparé sur couvercle du coffre	
Essuie-glace	2/balais avec XXX lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 129 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	BENTLEY Mulsanne L		
Homologation N°	CH	0070 10	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	2260	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	34,38
Poids total	2726	Cylindree	6750

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

* Silencieux : 6 pots d'échappement = 2 = 458 x ø 160 mm 2 = 300 x 228 x 88 mm 2 = 485 x ø 100 mm.

§) Equipement : les feux de brouillard AV + AR doivent être connectés selon l'art. 29, OCE.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 08.12.80

Service fédéral d'homologation