

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	BENTLEY	Continental	CH 0070 12

Constructeur	ROLLS-ROYCE MOTORS LIMITED, Car Division, Pym's Lane, Crewe, Cheshire / England
Identification	sur la plaquette du constructeur numéro du châssis "SCBZD....."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant sur montant de porte
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	"2 ABL" à l'arrière, au centre sur bloc-moteur, sous la bobine
Importateur	SA. Garage de l'Athénée, Rte de Meyrin 122, 1216 Genève-Cointrin

Châssis	2 / 4	Moteur	ROLLS-ROYCE	Type	2 ABL
Nombre d'essieux/pneus	AV+AR= ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Marque	V	Temps	4
Suspension	à crémaillère; assistance hydraulique	Construction	B	Position	avant
Direction	sur les roues arrière	Carburant	eau	Cylindres	8
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, à haute pression,	Refroidissement	104,1	Course	99,1
Frein de service	disques, agissant sur toutes les roues,	Alésage	6744	CV-impôt	34,35
	limiteur agissant sur les roues arrière	Cylindrée	155 DIN	à min-1	4200
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service	Puissance en kW	515	à min-1	2500
		Couple max. Nm	D		
Frein d'arrêt	mécanique, disques, agissant sur les roues AR	Déparasitage	6 pots, 2= 458x ø 160	"UR 22480" ou "UR 21715"	
Ralentisseur	-	Silencieux	2= 300x230x90	"UR 22481" ou "UR 22422"	
Contrôle 2 circuits	*)		2= 485x ø 100	"UR 22032"	

Carrosserie/Equipement	ouvert			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	1185	1130	2315
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	B (E)	Répartition charge	100	180	280
Cale	-	Rétroviseurs	int. + gauche		1285	1310	2595
Antivol	verrouillage de la transmission						2760
Réservoir carburant	1/ acier, 108 litres			Poids garantis	235/70 HR 15	235/70 HR 15	
Avertisseur	2/ Mixo CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués			Pneus	- / 2,4	- / 2,4	

Nombre de places	total 4	av 2	centre	ar 2	Charge	1650	1650
					pour Vmax	210	210
					Jantes	6 JK x 15, DP 48, acier	
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement 3050		Jantes	mécanique	automatique 1800
Longueur		5196			Garantie poids remorquable avec/sans frein		
Largeur		1836	Essieu double av ar		Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur		1518	Voie av 1515		Poids remorquable testé		
Porte à faux avant		821	Voie ar 1530		Charge garantie sur le toit		
Porte à faux arrière		1325	Braquage ø g 11550 d 11540		Vitesse maximale selon le constructeur	190	km/h
Garde au sol	à vide		en charge		testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1	
a3	3,08	74,0		71,0	3150	
F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	
a3	3,08	-	-	-	1,2 610	-
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	BENTLEY Continental	
Homologation No CH	0070 12	
Carrosserie	ouvert	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	2315	Carburant B
Charge utile	---	Cylindrée 6744
Poids total	2760	CV-Impôt 34,35

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau et par chute de pression, 3 lampes témoin

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 14.05.1985
Lü/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation