

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication MATRA - SIMCA	Type X 3550 Bagheera (A partir du No de châssis X 3550 7X 400001)	Fiche d'homologation N° CH 0071 06
--	--	--	---------------------------------------

Constructeur	S. A. ENGINES MATRA, rue de Presbourg, 75016 Paris (F)		
Identification	"X 3550" sur la plaquette du constructeur		
	"X 3550 .X" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile, sous le couvercle du coffre		
N° du châssis	à droite, à l'avant sur le torpédo, sous le couvercle du coffre		
Ident. du moteur	"X3G4" à droite, en haut sur le bloc		
Importateur princ.	CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	X 3550 7X 400 003	Signes fixes dans code du type	X 3550 X 3550 .X

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	SIMCA	Type	X 3 G 4
Direction	mécanique			Construction	en ligne		
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	arrière
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues AR	Retrofroides.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR			Alestage	76,7	Course	70
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues AR			Cylindrée	1294	CV-impôt	6,59
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	64 DIN	à t/min	6000
Ralentisseur				Bruit	79	dB/A à t/min	6000
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée			Silencieux	1 pot 475x200x130 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15 *)		
				Déparasitage	ECE-10, OCE annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	380	580	960
Ceintures sécurité	Ar4 +)	Rétroviseur	gauche+droite	Charge utile	80	130	210
Cale		Attelage		Poids total	460	710	1170
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1245		
Nombre de places	3	av 3	centre ar	Dimens. pneus	155 HR 13	185 HR 13	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	R / 1,5	R / 1,9	voir
Longueur		4010	Empattements	Charge	600	970	remarques)
Largeur		1740		pour V max	210	210	
Hauteur		1220	Vole	Jantes	5 1/2 J x 13, acier ou alliage léger		
Porte à faux	lat.		av	1402	ar 1460		
	av	780	ar				
	ar	860	Braquage	g	9500	d	9600
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorquable avec frein			
				Garantie poids remorquable sans frein			
				Garantie poids de l'ensemble	1745		
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur	176 km/h		
				Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	séparés
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.	HR	(E)	
Eclairage plaque	2 au centre du pare-chocs		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glacé		
Avertisseurs	STEBEL CH 5 0402 06 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MATRA-SIMCA X 3550 Bagheera		
Homologation			
N°	CH	0071 06	
Carrosserie	limousine		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	960	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,59
Poids total	1245	Cylindrée	1294

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'avant sur le torpédo, près de la plaquette.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; ceintures du type Br3 ou Br4 admises pour le siège du milieu.

Lieu et date de l'homologation
Zurich, 2.3.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

MATRA - SIMCA

X 3550 Bagheera

CH 0071 06

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 17.8.1977 - PR

Mesure du bruit selon l'OCE: avec le vhc en marche 50 km/h, M2, iA 3,588 = 77,5 dB/A
à proximité = 96 dB/A à 4500 t/min