

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W	Type Touring 1800	Fiche d'homologation n° CH 0072 18
--	-----------------	----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Touring 1800" à l'arrière

"BMW 1800" sur plaquette du constructeur à droite à l'avant sur coffre de roue derrière l'appui de suspension sous le capot moteur.
 Numéro du châssis frappé à droite, à l'extér.s.coffre de roue derr.appui de susp.sous capot mot.
 Signe d'identification du moteur frappé "1,8" à l'arrière à gauche en haut sur flasque du démarreur.
 Constructeur BAYRISCHE MOTORENWERKE AG, München Importateur KOTAG BMW-Import, Dielsdorf /ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche; sur demande à droite</u> Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.</u> Frein auxiliaire <u>méc., exp.int., levier</u> (par dépression) Frein stationn ^t . <u>av.secteur, câble agissant sur roues AR</u> Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ.s/ <u>demande</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>165</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>B M W</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>1,8</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>89</u> Course <u>71</u> Cylindr. <u>1766</u> cm ³ CV-Impot <u>8,99</u> CV-puiss. <u>90</u> (DIN) à <u>5250</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>76</u> dB (A) à <u>5200</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots +</u>
--	--

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2+1 AR
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1340</u>	AR <u>1320</u>
	Diam. braquage	G <u>9,8</u>	DR <u>9,6</u>
Empattement	<u>2500</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4100</u>	_____	
Largeur	<u>1580</u>	_____	
Hauteur	<u>1380</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>750</u>	_____	
	AR <u>845</u>	_____	
	lat. <u>-</u>	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>560</u>	_____	<u>490</u>	<u>1050</u>
Charge utile	<u>118</u>	_____	<u>282</u>	<u>400</u>
Poids total	<u>678</u>	_____	<u>772</u>	<u>1450</u>
Garantie fabr.	<u>700</u>	_____	<u>780</u>	<u>1450</u>
Dimens. pneus	<u>165 SR 13</u>	_____	_____	_____
Charge p. essieu	<u>800 (1,8)</u>	_____	<u>830</u>	<u>(2,0)</u>
Poids maxi remorquable	_____ <u>1000</u> kg			_____

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 90 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/KS (E) Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/intér.+2/extérieurs Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)Avert. clign. av.lampe-témoin Lampes de travail -Antivol : verrou de directionINDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type BMW Touring 1800Homologation n° CH 0072 18Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1050 Carburant BCharge utile 400 cv 8,99Cylindrée 1766 cm³Poids total 1450 Poids de l'ensemble -REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : No de châssis du vhc. expertisé = -

+) Atténuation du bruit : 2 pots "Eberspächer" 1000 x ϕ 70 mm / 565 x 155 x 105 mm
 ou "Boysen" 780 x ϕ 80 mm / 550 x 150 x 125 mm

L'importateur monte un miroir rétroviseur à droite à l'extérieur.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 9.6.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W.	Type Touring 1800	Fiche d'homologation n° CH <u>0072 18</u>
--	------------------	----------------------	--

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 9.10.72 - jak

Identification:

Dès le 1er novembre 1972, seuls les véhicules neufs portant la plaquette "MOTAG" avec indication du No d'homologation, montée par l'importateur à l'avant, à droite dans le coffre de roue, pourront être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.