

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W	Type 1602 (1600-2)	Fiche d'homologation n° CH 0072 22
--	-----------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1602" à l'arrière du véhicule

"1600-2" sur plaquette du constructeur à droite à l'avant sur coffre de roue devant l'appui de suspension

Número du châssis frappé à droite, à l'avant sur coffre de roue

Signe d'identification du moteur frappé "1,6" à l'arrière en haut sur flasque du démarreur

Constructeur Bayerische Motorenwerke AG, Munich Importateur MOTAG, Dielsdorf

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière

Direction gauche ou droite Assistance -

Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.

Frein auxiliaire) méc., exp.int., s. roues AR, [ par dépression

Frein stationn<sup>t</sup>. ) câble, levier av. secteur

Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. s. demande Vitesse max. 160 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque B M W Carbur. B

Type 1,6

Position avant Nombre cyl. 4

Alésage 84 Course 71

Cylindr. 1573 cm<sup>3</sup> CV-Impot 8,02

CV-puiss. 85 (DIN) à 5700 t/m

Refroidissement eau

Bruit 81 dB (A) à 5700 t/m

Amortissement bruit 2 pots

1200xø 70 et 570xl60x100

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2

Toit ouvert sur demande

Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Vole		AV	1320	AR	1320
	Diam. braquage		G	9,80	DR	9,40
Empattement	2500 / ( / / )					
	Dimensions ext.	Dimensions int.				
Longueur	4230					
Largeur	1590					
Hauteur	1410					
Porte à faux	AV	730				
	AR	1000				
	lat.	-				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	510		430	940
	120		230	350
Total	630		660	1290
Garantie fabr.	650		720	1340
Dimens. pneus	165 SR 13 (1,8 atü)			
Charge p. essieu	800 (1,8)		800 (1,8)	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble avec frein 1200 kg sans frein 500 kg			

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CRA (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CRA (E) Feux de position 2/CRA (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique Niv. sonore 98 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/  
 Eclair. plaque contr. 2/ 5 Watt Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/ext. à gauche + 1/int. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/clignoteurs  
 AV 2/E 1 latér. - AR 2/2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Antivol : verrouillage de la direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type B M W 1602  
 Chassis n° (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 0072 22  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 ( 2 avant)  
 Poids à vide 940 Carburant 8,02  
 CV 1573  
 Charge utile - Cylindrée cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1340 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : No de châssis du vhc. expertisé : 2680757

Lieu et date de l'expertise

Berne, 23.6.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voiture de tourisme

Marque  
B M W

Type  
1602 (1600-2)

Fiche d'homologation n°  
CH 0072 22

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 9.10.72 - jak

Identification:

Dès le 1er novembre 1972, seuls les véhicules neufs portant la plaquette "MOTAG" avec indication du No d'homologation, montée par l'importateur à l'avant, à droite dans le coffre de roue, pourront être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Homologation de contrôle du 2.10.73 à Dielsdorf - AS

A partir du No de châssis: 3 930 001

Jante unique : 5 J x 13

Voie AV + AR : 1348 mm

Contrôle des circuits : par différence de niveau; lampe-témoin combinée avec lampe de pression d'huile

Feux de route et de croisement : HCR H4 (E)

Feux de position : A (E) dans HCR

Feux arrières : R (E)

Feux stop : S1 (E)

Avertisseur : HELLA 001 779 (2-tons)

Déparasitage : A + 2 et selon ECE 10

CO : 1,8 % et selon directive 70/220 CEE

Variante d'échappement : 1/780xø 80 + 1/550x150x125