

| | | | |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque B M W | Type 3,0 CSI | Fiche d'homologation n° CH 0072 24 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "3,0 CSI" à l'AR, à droite sur couvercle de coffre et sur plaquette du constructeur à droite sous le capot moteur derrière l'auvent.
("I" sur plaquette du constructeur, frappé par l'importateur).

Numéro du châssis frappé à droite sur l'auvent sous le capot moteur. In pompe à eau
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut s. flasque du demarr. + à gche, à l'AV s. flasque de
Constructeur BAYERISCHE MOTORENWERKE AG. München Importateur MOTAG, BMW-Import, Dielsdorf / ZH

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> | MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> |
| Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>s. demande hydraulique</u> | Marque <u>B M W</u> Carbur. <u>B</u> |
| Frein de service <u>hydr., 2-circ., disques, av. assist. par dépression</u> | Type <u>3,0</u> |
| Frein auxiliaire <u>méc., exp. int., + limit. de pression de frein.</u> | Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> |
| Frein stationn ^t . <u>sur roues AR</u> <u>sur roues AR</u> | Alésage <u>89</u> Course <u>80</u> |
| Transmission <u>méc., tte synchr. ou Automate</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u> | Cylindr. <u>2086</u> cm ³ CV-Impôt <u>15,20</u> |
| Blocage differ. <u>sur demande</u> Vitesse max. <u>220</u> km/h | CV-puiss. <u>200</u> (DIN) à <u>5500</u> t/m |
| CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u> | Refroidissement <u>eau</u> |
| Toit ouvert <u>-</u> | Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>4125 (3/4)</u> t/m |
| Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u> | Amortissement bruit <u>3 pots +</u> |

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DIMENSIONS | Voie | AV <u>1455</u> | AR <u>1405</u> |
| Diam. braquage | G <u>9,60</u> | DR <u>9,40</u> | |
| Empattement | <u>2625</u> | | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>4660</u> | | |
| Largeur | <u>1690</u> | | |
| Hauteur | <u>1400</u> | | |
| Porte à faux AV | <u>955</u> | | |
| AR | <u>1080</u> | | |
| lat. | <u>-</u> | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>750</u> | | <u>630</u> | <u>1380</u> |
| | <u>120</u> | | <u>230</u> | <u>350</u> |
| Poids total | <u>870</u> | | <u>860</u> | <u>1730</u> |
| Garantie fabr. | <u>--</u> | | <u>--</u> | <u>1750</u> |
| Dimens. pneus | <u>195 / 70 VR 14</u> | | | |
| Charge p. essieu | <u>1050</u> | <u>(2,2)</u> | <u>1050</u> | <u>(2,2)</u> |
| Poids maxd remorquable av. frein | <u>1300</u> kg | | | |
| | sans frein <u>650</u> kg | | | |

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ HR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ HC (E) Feux de position 2/ A (E) ds. HC
 Feux de gabarit -- Feux de brouillard -- §)
 Avertisseur 1/ électrique (2 tons) Niv. sonore 95 (dB/A)
 Essuie-glace 2/ électr. av. intervalles Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 2/ sép. au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/ intér. + 1/ extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ av. lampe-témoin compte-tours
 AV 2/ 1 (E) orange AR 2/ 2a (E) orange
 Avert. clign. oui av. lampe-t. Lampes de travail -
 Feux complémentaires : 4/ f. de stationnement comb. av. interr. des clignoteurs
 Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type B M W 3.0 CSI
 Homologation n° CH 0072 24
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1380 Carburant B
CV 15,20
 Charge utile --- Cylindrée 2988 cm³
 Poids total 1750 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2'260'063

+) Amortissement du bruit:

Eberspächer ou Boysen

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1er pot d'échappement : | 720 x 120 x 85 mm | 720 x 128 x 90 mm |
| 2ème : | 316 x 155 x 70 mm | 330 x 155 x 70 mm |
| 3ème : | 550 x ø 160 mm | 550 x ø 162 mm |

Capot du moteur enduit de matière anti-bruit.

§) Les feux arrières anti-brouillard doivent être mis hors-service par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise
Dielsdorf, 12.10.71

La commission d'expertise

| | | | |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque B M W | Type 3,0 CSI | Fiche d'homologation n° CH 0072 24 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 9.10.72 - jak

Identification:

Dès le 1er novembre 1972, seuls les véhicules neufs portant la plaquette "MOTAG" avec indication du No d'homologation, montée par l'importateur à l'avant, à droite dans le coffre de roue, pourront être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Homologation de contrôle du 3.10.73 à Dielsdorf - AS

A partir du No de châssis : 4 340 001

Contrôle des circuits : par différence de niveau; lampe-témoin combinée avec lampe de pression d'huile

Variante d'échappement : silencieux complémentaire 795 x ϕ 140 mm

Avertisseurs : TPAR 502/503 536/541 ou HELLA 001783 / 001784 / 001785

Déparasitage : A + 2 et selon ECE 10

CO : 1,5 % et selon directive 70/220 CEE