Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque B M W	2 0 0 2. tii (dès No 2 730 00	Fiche d'homologation n° CII 0072 32						
MOYENS D'IDENTIFICATION "2002 til" à l'AR à droite sur véhicule et sur plaquette du constructeur, à droite à l'ayant sur coffre de roue derrière appui de suspension "CH 0072 32" sur plaquette MOTAG séparée									
Numéro du chassis frappé à droite, à l'AR sur coffre de roue AV. Signe d'identification du moteur frappé "2.0" à gauche en haut sur bloc. Constructeur B M W AG. München (D) Importateur MOTAG, BMW-Import, Dielsdorf									
Direction gauche ou di Frein de service hydr. 2- Frein auxiliaire) méc. ex Frein stationn ^t .) sur ro Transmission méc. to	2 Nombre de roues 4 Entrain roite Assistance circ. AV=disques/AR=exp. p.interne [par dépressiues AR Frein pr. renute synchronisée Nombe Crochet rem	interne, av. assist. on s.t.les roues*) n brevit. 4 s.dem. 5	Position avant Nombre cyl. 4 Alésage 89 Course 80 Cylindr. 1990 cm³ CV-Impot 10,14 CV-puiss. 133 (DIN) à 5800 t/m						
	limousine N Toit ouvert : AV 2; milieu; AR	Refroidissement eau Bruit 77 dB (A) à 4350(3/4) t/m Amortissement bruit 1/640x120x 85 1/565x160x105 ***)							
DIMENSIONS Voie Diam. braquag Empattement 2500 / Dimensions ext Longueur 4230 Largeur 1590 Hauteur 1390 Porte à faux AV 720 AR 1010 lat.	Dimensions int.	Charge p. essie	Avant Milieu Arrière TOTAL, 590 470 1060 115 235 350 705 705 1410 165 HR 13 / jante 5 J x 13 24 820 (2,0) 820 4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						

١	EQUIPEMENT	Equipement électrique	, <u>12</u> v	INDICATIONS 1	POUR LE PE	RMIS DE CIRC	ULATION		
	Feux de route HCR H4	<u>(E)</u> Avertissev	ur optique <u>OUi</u>	Genre du véhic					
ı	Feux de croisement HCR H4	(E) Feux de po	osition $\underline{\mathbf{A}(\mathbf{E})}\mathrm{ds.HCH}$	Marque & type	BMW	2002 tii			
Į	Feux de gabarit			_ ,	•				
1	Avertisseur HELLA 001	778 N	viv. sonore 90 (dB/	A) Homologation r	OCH 007	⁷² 32			
İ	Essuie-glace <u>électrique</u>	L	lave-glace Oui	Forme de la ca	_				
ı	Feux arrières R (E)	Catadioptro	es I (E)	_			1 ,3		
Ì	Feux stop Sl (E)	Feux de re	cul <u>2/séparés</u>	_ Places ass. : 1	Total5	(2 avant)		
I	Eclair, plaque contr. 2/sép	arés Plac	que <u>forme haute/oblor</u>	ne Poids à vide	1060	Carburant	В .		
l	Rétroviseur . à l'intér. + à gauche Indic. vitesse km/h + CT			Charge utile	-	CV	10,14		
ı	Indic. direction clign. disposition II			Polds total	7410	Cylinaree_ Poids de	1330 cm		
ĺ	AV 1 (E) latér.	·AR	2a (E)	Folds total	*720	l'ensemble			
l	Avert. clign. oui / Dépar	rasitage: A+2 e	et ECE 10				,		
	Antivol: verrou de d CO : 1,6 % et se	irection lon directive 7	70/220 CEE			•			
l	REMARQUES, MODIFICATION	ET CONDITIONS:	No de châssis	u vhc.homolos	né = 2	730 058	· · · · · · ·		
l	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 2 730 058 *) Contrôle des circuits : par différence de niveau; lampe-témoin combinée avec lampe								
l		de pre	ession d'huile	oak, rampe-te	morii con	intuge stae	с тяшре		
l	**) Variante d'échappement : $1/1000 \times 0.70 + 1/565 \times 155 \times 100$								

Lieu et date de l'expertise Dielsdorf, 2.10.73

La commission d'expertise