

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B M W	3 2 0	CH 0072 51

Constructeur Bayerische Motoren Werke, Aktiengesellschaft, D-8 München (BRD)  
 Identification "BMW 3 modèle 20" sur la plaquette du constructeur  
 "CH 0072 51" sur la plaquette MOTAG \*)  
 Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, à l'arrière, sur l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'arrière, en haut, sur l'intérieur de l'aile  
 Ident du moteur "2,0 NB" à l'arrière, en haut, sur flasque du démarreur  
 Importateur princ. M. O. T. A. G., BMW IMPORT (SCHWEIZ), Industriestrasse, 8157 Dielsdorf  
 Véhicule homologué 5200573 + 4240037 Signes fixes dans code du type BMW 3 modèle 20

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique  
 Nombre de vitesses 4 resp. 3 Entraînement AR  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur sur les roues AR  
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service  
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque B. M. W. Type 2,0 NB  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Alesage 89 Course 80  
 Cylindrée 1990 CV-impôt 10,14  
 Puissance en CV 109 DIN à 1/min 5800  
 Bruit 77 dB/A à 1/min 4350 (3/4)  
 Silencieux 2 pots 552 x 90 x 130 / 550 x Ø 160 mm  
 Mesure des gaz ECE-15 (\*\*)  
 Déparasitage DCE, annexe B, chiffres 3+4 "A+2" ECE 10

**Carrosserie**  
 limousine  
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité (\*\*\*) Retrouviseur intérieur+gauche  
 Cale Attelage  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 5 av. 2 centre ar. 3  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 4355 Empattements 2575 /  
 Largeur 1610 /  
 Hauteur 1380 Voie av. 1357 ar. 1345  
 Porte à faux lat. 780  
 av. 780 ar. 1000 Braquage g 9400 d 9600  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 575 475 1050  
 Charge utile 110 240 350  
 Poids total 695 715 1400  
 Garantie fabr. 1440  
 Dimens. pneus 165 SR 13 165 SR 13 (Variantes  
 Ply / bar - / 1,8 - / 1,8 voir  
 Charge 750 750 remarques)  
 pour V max 180 180  
 Jantes 5Jx13 E2 5Jx13 H2  
 Garantie poids remorquable avec frein méc./auton. 1200/1000  
 Garantie poids remorquable sans frein 500/500  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 170/165 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement			
Feux de route	HR	(E)	
Feux de croisement	HC	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans HC
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément			
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre, sous le pare-chocs		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	Bosch 0 320 143 026 + 0 320 143 027		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	BMW 320		
Homologation N°	CH	0072 51	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1050	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	10,14
Poids total	1440	Cylindrée	1990

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Identification : seuls les véhicules portant la plaquette "NOTAG" avec le No d'homologation, montée sous le capot vers la plaquette du constructeur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.
- \*\*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- \*\*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A r4m" sont montées.
- Variante de pneus : 185/70 SR 13 charge AV 830 (1,9) AR 870 (2,0), V-max 180 km/h
- Jantes : 6 J x 13 H2 voies AV 1390 mm AR 1380 mm, des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation  
Dielsdorf, 17./18.7.75

Homologation fédérale des types de véhicules