Genre du véhicule		Merque de fabrique	Туре			Fiche d'homologation N°		
Voiture de tourisme		вич	B H W 5 2 5 - 3		CH 0072 69			
Constructeur Identification	BAYERISCHE MOTORENWERKE AG., 8000 München (D) "525 - 3,5" aur la plaquette du constructeur "WBA 3851 000" devant le No du châssis				ur ·			
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	sous le capet, à droite, en haut, à l'intérieur de l'aile sous le capet, à droite, en haut, à l'intérieur de l'aile "3,5" à gauche, à l'arrière, en haut, sur la bride du démarreur BMW (SCHWEIZ) AG., 8157 Dieladorf 4 870 494							
Châsels : Nombre d'essieux Direction : Transmission Nombre de vitesses Frein de service :	mécanique, ayno 5 hydraulique, avec assistan		roues arrière	Moteur - Marque - Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée	B W W en ligne B eau 95,4 3451 160	Type Temps / Position / Nombre cylindres - Course CV-Impôt	35 6E Z1 4 avant 6 84 17,58 5200	
Frein auxiliaire	mécanique, à	expansion interne, sur les	roues AR	Puissance en kW DIN CV Bruit à proximité	218 88 dB/A	à t/min	<u> 3900 +)</u>	
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Silencleux Mesure des gaz Déparasitage	2= 980x128x85 / 550x190x170 mm ECE-15 CO, 0,5 % à 1000 min ⁻¹ OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = "1+2"			
	verrouillage of av 2	Attelage	/gauche/draxe	Charge	810 124 934 940 195/70 VR 14 R / 2,1 1050 > 210	886 1010 195/70 VR 14 R / 2,1 1050 > 210	1470 350 1820 1870 (Variantes voir remarques)	
Dimensions Intérieur 4620 Empattements 2636			ar 1424	pour V max 3 210 5210 Jantes 6 1/2 J 14 H2-B alliage 16g Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur Vitesse maximale testée			1200 500 215 km/h	

Equipment \$) Feux de route HR (E) Feux de croisement HC (E)	HC (E)		ermis de circulation Voiture de tourisme		
Feux de position A (E) dans I R-S1 (E)	IC	véhicule Marque et type	B M W	5 2 5 - 3,5	,
Feux stop R-S1 (E) Clignoteurs av 1 (E)	ar 2a (E)	Homologation CH	0072 69		
Catadioptres av	ar <u>I (E)</u>	Carrosserie	limousine	<u> </u>	
Feux complémentaires Eclairage plaque 2/ séparés Essule-place 2/ balaie		Places tota	<u> </u>	evant	2 .
Essule-glace 2/ balais Averlisseurs KLAXON E2 869 E2 ou d'autres modèli		Poids à vide Charge utile Poids total	1870	Carburant CV-Impôt Cylindrée	B 17,58 3451

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,07 = 78,5 dB/A.
- **) Hesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, à droite, à côté de la plaquette du constructeur.
- §) Equipement : le feu de brouillard arrière doit être débranché; livrable sur demande avec un "spoïler" à l'avant et un à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation: 102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 10.09.79.

4

	Voiture de	B M W	505 75	0T 0070 C0			
	tourisme	W M. C.	5 2 5 - 3,5	CH 0072 69			
_	-3	Fiche com	plémentaire I.				
	Complément du 30 juin 1980 à Berne - Br Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03						
·							
ation							
Service fédéral d'homologation							
fédéral d							
Service							