

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B M W	3 2 0 (Cabriolet)	CH 0072 77

Constructeur BAYERISCHE MOTORENWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-8000 München (D)

Identification "BMW 320/A" sur la plaquette du constructeur (1 = direction à gauche)
"WBA 181. 000"(mécanique) "WBA 182. 000"(automatique) préfixe au No du châssis (2 = direction à droite)

Plaquette constructeur sous le capot, à droite, en haut à l'intérieur de l'aile

N° du châssis 2,0" à gauche, en haut à l'intérieur de l'aile

Identification du moteur "2,0" à gauche, en bas, latéralement sur le bloc, sous distributeur d'allumage

Importateur principal B M W (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf

Véhicule homologué -

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique

Transmission mécanique ou automatique

Nombre de vitesses 4 ou 5 ou 3 Entraînement sur roues arrières

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrières

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque B M W Type 20 6V 21

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 6

Alésage 80 Course 66

Cylindrée 1990 CV-impôt 10,14

Puissance en kW 90 DIN à /min 6000

Bruit à l'arrêt 77 dB/A à /min 4500 x)

Silencieux 2= 552x126x84 / 550x162 mm

Mesure des gaz CE 78/665 *

Déparasitage ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4= A+2

Carrosserie ouverte avec toit amovible et capote \$)

Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité (ECE-14; AV=Ar4(B) Rétroviseurs intérieur / gauche / ~~droite~~

Antivol AR=Ar4(B) + B(E) Attelage verrouillage de la direction

Nombre de places 1 5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions

Longueur intérieur 4355 Empattements 2563 /

Largeur 1610 Essieu double av. ar. /

Hauteur 1380 Voie av. 1390 ar. 1385

Porte à faux lat. - Voies av. ar. /

av. 781 ar. 1011 Braquage s g 9400 d 9400

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	610	490	1100
Charge utile	120	230	350
Poids total	730	720	1450
Garantie fabr.			3550

Dimens. pneus 185/70 HR 13 185/70 HR 13 (Variantes +)

Ply/bars - / 1,9 - / 2,0 voir

Charge 830 870 remarques

pour V max 210 210 départ 18 mm

jantes acier ou alliage léger 5 1/2 J x 13 R2 LEMMERZ

Garantie poids remorquable avec frein méc.=1200/autom.=1000 kg

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur méc.= 181/autom.176 km/h

Vitesse maximale testée charge garantie sur le toit aucune km/h

Equipement	ER	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HC
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2B (E)
Catadiopres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	feux de brouillard AR= 1 ou 2 B (E)	
Eclairage plaque	2/ au centre, sous pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA et 20005 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	B	M	W 3 2 0
Homologation	N° CH 0072 77		
Carrosserie	ouverte avec toit amovible et capote		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	1100	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,14
Poids total	1550	Cylindrée	1990

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,64 = 80 dB/A
50 km/h, M3, IA 3,64 = 77 dB/A
50 km/h, A2, IA 3,64 = 78 dB/A.
- * Mesure des gaz : teneur en CO: mécanique 4 vitesses = 0,6 % à 820 t/min
5 vitesses = 0,6 % à 820 t/min / 5 vitesses sport = 0,7 % à 860 t/min
automatique = 0,5 % à 860 t/min
- + Variantes de pneus : 165 ER 13 AV= 790 (1,9) AR= 860 (2,1) V-max. 210 km/h voies AV 1368 mm AR 1363 mm
avec jantes en acier ou alliage léger 5J x 13 E2 déport 29 mm;
- Jantes : acier ou alliage léger 6J x 13 E2 déport 13 mm, voies AV 1400 mm AR 1395 mm.
- § Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Dielsdorf, 14.08.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

B M W

3 2 0 (Cabriolet)

CH 0072 77

Fiche complémentaire

I.

Complément du 09.12.80 à Berne - Ad

A partir de la production du 01.09.80

Identification : "WBA AH11 ..." (boîte mécanique)
"WBA AH21 ..." (boîte automatique)
(WBA ...1 = direction à gauche)
(WBA ...2 = direction à droite)

Identification du moteur: "20 6V A" à gauche, en bas, latéralement sur le bloc,
sous le distributeur d'allumage.

