

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B M W	3 1 5	CH 0072 82

Constructeur BAYERISCHE MOTOREN WERKE Aktiengesellschaft, D-8000 München 40
 Identification sur la plaquette du constructeur " 315 "
devant le No du châssis " WBAAGO.... "
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur " 16 4V B " à l'arrière, en haut sur la bride du démarreur
 Importateur principal BMW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf
 Véhicule homologué WBAAGO104B 8 500 016

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 ou 5 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.
assistance par dépression, sur toutes les roues
limiteur, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque B M W Type 16 4V B
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 84,0 Course 71,0
 Cylindree 1573 CV-impôt 8,01
 Puissance en kW 55 à U/min 5800
 DIN CV 75
 Brut à l'arrêt 75,0 dB/A à U/min 4350
 Silencieux 2= 550x125x82 500 x ø 150 mm
 Mesure des gaz ECE-15/03; CO 0,7 %
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4= A+2

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
AR= Ar4 + B (E) Attelage =
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre _____ ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4355 Empattements 2575 / _____
 Largeur 1610 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur 1380 Voie +) av 1350 ar 1345
 Porte à faux lat. _____ Voies av _____ ar _____
 av 780 ar _____
 ar 1000 Braquage ø g 9400 d 9600

Poids
 avant 560 arrière 460 total 1020
 Poids à vide
 Charge utile 110 240 350
 Poids total 670 700 1370
 Garantie fabr. 1440
 Dimens. pneus 165 SR 13 165 SR 13 (Variantes +)
 Ply/bars R / 1,8 R / 1,8 voir
 Charge 750 750 remarques)
 pour V max 180 180
 Garantie poids remorqueable avec frein 1200
 Garantie poids remorqueable sans frein 500
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorqueable testé _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 154 km/h
 Vitesse maximale testée _____ km/h
 Charge garantie sur le toit 75 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Équipement §)	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/séparé au centre		
Essuie-glace	2/balais avec/avec lave-glace		
Avertisseurs	HELLA el 20005 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	B M W 3 1 5
Homologation	
N°	CH 0072 82
Carrosserie	limousine
Places	total 5 avant 2
Poids à vide	1020
Charge utile	
Poids total	1440
Carburant	B
CV-impôt	8,01
Cylindrée	1573

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 185/70 SR 13 AV = 830 (1,9) AR = 870 (2,0) V-max. 180 km/h
- +) Jantes : 5 J x 13 H2 acier voies AV = 1350 mm AR = 1345 mm
5 1/2 J x 13 H2 métal léger BMW 1372 mm 1367 mm
- §) Équipement : avec les pneus 185/70 SR et les jantes 5 1/2 J x 13, des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 24.03.81

Service fédéral d'homologation