

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	B M W	6 3 5 C S 1 (moteur 32 6E Z)	CH C072 95

Constructeur	Bayerische Motorenwerke AG, D-8000 München		
Identification	sur la plaquette du constructeur	"635 CSI" (boîte mécanique)	ou "635 CSI A" (boîte automatique)
	devant le N° du châssis	"WBAEC71..." (boîte mécanique)	ou "WBAEC81..." (boîte automatique)
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant		
Identification du moteur	"32 6E Z" à gauche, à l'arrière, en haut sur carter du volant		
Importateur principal	BMW (SCEWEIZ) AG, 8158 Dielsdorf		
Véhicule homologué	WBAEC 81 09D 8 180 450		

Châssis				Moteur	B M W	Type	32 6E Z
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique			Carburant	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique			Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Nombre de vitesses	5 ou 4	Entraînement	sur roues arrière	Alésage	89,0	Course	86,0
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance hydraulique, sur toutes les roues, dispositif antiblocage (ABS), sur toutes les roues			Cylindres	3208	CV-impôt	16,34
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			Puissance en kW	145 (DIN)	à t/min	5500
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Brut à l'arrêt	77,0 dB/A	à t/min	4125
Ralentisseur	-			Silencieux	2 pots = 1050x193x90 mm	625x255x160 mm +)	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée				1 176 656	1 176 657	
				Mesure des gaz	OCG		
				Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = A+2		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide	830	670	1500
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	Ar4m (E)	Charge utile	105	175	280
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche		935	845	1780
Antivol	verrouillage de la direction			Poids garantis	1850		
Nombre de places	t 4	av 2	centre - ar 2	Pneus	205/70 VR 14	205/70 VR 14	+))
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	R / 2,1	R / 2,1	
Longueur		4755	Empattements	Charge	1160	1160	
Largeur		1725	Essieu double	pour V max	> 210	> 210	
Hauteur		1365	Voies	Jantes	+))	+))	
Porte à faux	av	1005	Voies				
	ar	1124					
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 10100	Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500/650 automatique 1500/650		
			d 10400	Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Charge garantie sur le toit	75	75	
				Vitesse maximale selon le constructeur	229	221	km/h
				testée	km/h à t/min	au moteur	pnse de force

Equipement	§) EC (E) (feu de croisement HC brûlé avec)	
Feux de route	EC (E)	
Feux de croisement	EC (E)	
Feux de position	A (E) dans HC	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	2/ B (E)	
Feux complémentaires	2/ feux de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé au centre	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	FIAMM CTP CH 5 0602 01 avec 2 lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	BMW 635 CSI		
Homologation			
N°	CH	0072 95	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1500	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	16,34
Poids total	1850	Cylindrée	3208

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Insonorisation : - l'intérieur du capot partiellement insonorisé;
- ventilateur Visco de ϕ 420 mm, à 9 pales.
- + Variante de pneus : 220/55 VR 390 1170 (2,1) $V_{max} > 210$ km/h
- Jantes : 6 1/2 J x 14 H2 déport 22 mm acier ou métal léger BMW
165 TR 390 déport 22 mm métal léger BMW
- §) Equipement : - fixation pour la plaque de contrôle de format unique obligatoire;
- les spoilers d'origine frontal et à l'arrière sont admis.

Voiture de
tourisme

B M W

divers

CH 0072 ⁹⁵
0073 ..

FICHE SYNOPTIQUE (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 13.8.86 à Dielsdorf - Gau/jak

Variante de jantes : 6 1/2 J x 14 DP 30 alliage léger "EMW"

Voie : est modifiée de + 10 mm par rapport à la voie de base (DP 35 mm)
sur FH correspondante

valable pour FH suivantes :

318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
	0073 01	323 i	0072 90
	0073 04		0073 03
	0073 10	323 i Cabr	0073 06
	0073 18	324 d	0073 17
320 i	0072 89	325 e	0073 11
	0073 02		0073 19

Variante de jantes : 7 J x 14 DP 18 alliage léger "EMW"

Voie : est modifiée de + 8 mm par rapport à la voie de base (DP 22 mm)
sur FH correspondante

valable pour FH suivantes :

518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
	0072 83	628 CS1	0072 73
518 i	0072 92	635 CS1	0072 68
520 i	0072 84		0072 87
524 td	0072 96		0072 95
525 i	0072 85		0073 08
528 i	0072 86		0073 14
535 i	0073 13		
728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
728 i	0072 93		0073 09
730	0072 63		0073 15
732 i	0072 71	745 i	0072 76
733 i	0072 59		0073 07
735 i	0072 72		