

Genre du véhicule 00) Voiture de tourisme	Marque de fabrication B M W	Type 3 1 8 i (Cabriolet)	Fiche d'homologation No. CH 0073 04
---	---------------------------------------	------------------------------------	---

Constructeur **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., Petuelring 130, D-8000 München 40**
 Identification sur la plaquette du constructeur **"318 i"**
 numéro du châssis **"WBA AK3."**
 Plaquette du constructeur **sous le capot, à l'avant, à droite sur le support du phare**
 Numéro du châssis **sous le capot, dans la gouttière, au-dessus de l'auvent**
 Identification du moteur **"18 4E W" à l'arrière en haut sur la bride du démarreur**
 Importateur **B M W (SCHWEIZ) AG., Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf**

Châssis	Moteur	Marque	B M W	Type	18 4E W
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Construction	en ligne/Inj.	Temps	4
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux; amortisseurs à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Direction	sur les roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	89,0	Course	71,0
Frein de service	limiteur sur roues AR	Cylindrée	1766	CV-impôt	8,99
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	77 (DIN)	à min-1	5800
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	145	à min-1	4500
Relentisseur	-	Dépassitage	A + 2	Silencieux	2 pots: 630x90x125 mm / "BMW 1 176 625" *) 550x ø 160 mm / "BMW 1 176 135"
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée				

Carrosserie/Equipement **ouvert / §)**
 Nombre de portes **2**
 Ceintures sécurité avant **Ar4m (E)** arrière **Ar4m + B (E)**
 Cale. **-** Rétroviseurs **intérieurs/gauche**
 Antivol **verrou direction** Essuie-glace **2/ balais**
 Réservoir carburant **1/ acier, 55 litres**
 Avertisseur **HELLA, et. 20011 ou d'autres modèles homologués**

Nombre de places total **5** av. **2** centre _____ ar. **3**

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2570
Longueur		4325	Essieu double av	_____ ar _____
Largeur		1645	Voie	av 1407 - _____
Hauteur		1380	Voie	ar 1415 - _____
Porte à faux avant		730	Braquage ø	g 9700 d 9700
Porte à faux arrière		1025	en charge	_____
Garde au sol	à vide	_____		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	565	480	1045
Répartition charge	110	240	350
	675	720	1395
Poids garantis			1460
Pneus	+) 175/70 R 14	175/70 R 14	
Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Charge	950	950	
pour Vmax	190 (T)	190 (T)	
Jantes	++) 5 J x 14 déport 35 mm, acier ou alliage léger "BMW"		
Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique 1200 / 500	automatique _____
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé :		725 (i.e. 3,64)	
Charge garantie sur le toit		aucune admise	
Vitesse maximale selon le constructeur		184	_____ km/h
testée	_____ km/h à min-1	_____ moteur	_____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		d8/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,64/3,73	74,5		76,0	4350		Voiture de tourisme		
							Marque et type	B M V	3 1 8 i
							Homologation No CH	0073	04
							Carrosserie	ouvert	
F	G	H			J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Réajusti		Numéro-ATGE		Places
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant
m5	3,64/3,73	6,14	1,86	1,53	0,2	840	15 0501 02	5	2
								Poids à vide	1045
								Charge utile	—
								Poids total	1460
								Carburant	B
								Cylindree	1766
								CV-impôt	8,99
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

- *) Insonorisation : - l'intérieur du capot-moteur, garni de matériau insonorisant;
- ventilateur Visco, Ø 400 mm, 8 pales.
- +) Variantes de pneus : 195/60 R 14 charge par essieu = 1030 (2,5)
195/65 R 14 1160 (2,5) } pour Vmax. 190 km/h (Speed-Index T)
200/60 R 365 1120 (2,5)
- ++) Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 déport 35 mm, acier ou alliage léger "BMW"
6 J x 14 35 mm, acier ou alliage léger "BMW"
150 TD 365 35 mm, acier ou alliage léger "BMW" (pneus 200/60 R 365)
- §) Equipement : - des bavettes sont exigées à l'arrière;
- spoiler avant.. d'origine (plastique), sur demande avec spoiler arrière.
livrable sur demande, avec "jeu aérodynamique" pour le montage subséquent, se composant:
- d'un spoiler avant
- d'un spoiler arrière (dimensions inchangées)
- d'une jupe arrière
- d'extensions bas de caisse.

Lieu et date de l'homologation

Dielsdorf, 09.01.84
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation du 19.09.84

10.10.85 - Variantes de pneus / -jantes Ad

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

B M W

divers

CH 0072 04
0073 04

FICHE SYNOPTIQUE (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 13,8,86 à Dielsdorf - Gau/jak

Variante de jantes : 6 1/2 J x 14 DP 30 alliage léger "EMW"

Voie : est modifiée de + 10 mm par rapport à la voie de base (DP 35 mm)
sur FH correspondante

valable pour FH suivantes :

318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
	0073 01	323 i	0072 90
	0073 04		0073 03
	0073 10	323 i Cabr	0073 06
	0073 18	324 d	0073 17
320 i	0072 89	325 e	0073 11
	0073 02		0073 19

Variante de jantes : 7 J x 14 DP 18 alliage léger "EMW"

Voie : est modifiée de + 8 mm par rapport à la voie de base (DP 22 mm)
sur FH correspondante

valable pour FH suivantes :

518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
	0072 83	628 CS1	0072 73
518 i	0072 92	635 CS1	0072 68
520 i	0072 84		0072 87
524 td	0072 96		0072 95
525 i	0072 85		0073 08
528 i	0072 86		0073 14
535 i	0073 13		
728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
728 i	0072 93		0073 09
730	0072 63		0073 15
732 i	0072 71	745 i	0072 76
733 i	0072 59		0073 07
735 i	0072 72		