Genre du véhicule	!	Marque de fabrique	Туре		Fiche d'homo	logation No			
00) Voiture de t	ourisme	B M W	635 cs	i (moteur 34 6E 2	z) ch 0073	3 08			
Constructeur BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, Petuelring 130, D-8000 München 40 Identification sur la plaquette du constructeur "635 CSi" (boîte mécanique) ou "635 CSiA" (boîte automatique)									
Identification	numero du châssis	"WBAEC71"	(boîte mécanique) ou_"	nnique) ou "WBAEC81" (bofte_automatique)					
Plaquette du constructeu Numéro du châssis		iment du moteur, à dr iment du moteur, à dr	oite à l'intérieur de oite sur l'auvent	1,8116					
Identification du moteur	"34 6E Z" pr	es du No du moteur, à	gauche, à l'arrière en	haut sur la bride d	u démarreur				
Importateur	BMW (SCHWEIZ)	G, Industriestrasse 1	4, 8157 Dielsdorf						
Chāssis	2 / 4		Moteur	вму	_	34 6E Z			
Nombre d'essieux/pneus Suspension	AV+AR= ressorts	hélicoIdaux avec amo	rtisseurs Construction	en ligne	Type 24 0E 2 Temps 4				
Direction		es, assistance hydraul		В	Position	avant			
Entrainement	sur roues arric	ere	Refroid(ssemen		Cylindres	6			
Frein de service	hydraulique, 2	circuits (en diagonal	e),à disques _{Nésage}	92,0	Course	86,0			
		raulique, sur toutes l		3428	CV-Impôt	17,46			
		iblocage (ABS) sur tou	1 0.000.100 011 1	110	à min-1	5500			
Frein auxiliaire	sur les roues	mansion interne,	Couple max. Nn	310 genre A + 2	à min-1	4000			
		rein auxiliaire	Déparasitage Silencieux	2 = 1040x200x90 m					
Frein d'arrêt Ratentisseur			Stiencieux	117_6656	117 6657	<u>'</u> •			
Contrôle 2 circuits	par contrôle du	niveau; lampe-témoin	séparée .						
3) Carrosserie/Equipement	. limousine		Poids	avant	arrière	total			
Nombre de portes	2	Indic.vitesse km/h	Poids à vide	800	670	1470			
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)		E) Répartition cha	rge 105	175	280			
Cale	-		ur + gauche	905	845	1750			
Antivol Verrou	illage_direction		18 Poids garants			1850			
Réservoir carburant	1/100 litres,		Pneus	205/70 VR 14	205/70 VR 14	. +)			
Avertisseur FIA	MM CTP CH 5 060:	2 01 ou d'autres modèles		<u>- / 2,5</u>	- / 2,5	•			
			Charg e	1300	1300 230	•			
Nombre de places total	4av_2	centre 8	ar 2 pour Vmax Jantes	230 6 1/2 J x 14 DP 2		ML "BMW" +)			
Dimensions	intérieur extérieur	•	Jantes		mécanique	automatique			
Longueur	4755	Empattement 2626	Garantie poids	remorquable avec/sans frein	1500 / 650	1500 / 650			
Largeur	1725	Essieu double av &	grantie poids	de l'ensemble	-				
Hauteur	1365	Void av 1430	Poids remorque	ble testé	1470 75	1470 75			
					17	(T			
Porte à faux avant	1005		Charge garantie						
Porte à faux avent Porte à faux arrière Garde au sol	1005 1124	Voiear _ 1452 Braquage Ø g 10100 en charge	d 10400 Vitesse maxima	isurie toit ile selon le constructeur 	229	221 km/h			

Emissions du bruit Au		Au pass	age Me	Mesura à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation					(Code)	
Boite de vitesses m5 a4	i-e 3,08-3,25 3,08-3,25		7	5,0 41	min-1 L25 L25				Genre de véhi Marque et typ		Voiture de touri B M W 635 CS			
·				.,					Homologation Carrosserie	No Cł	0073 08 limousine			
F	G	Н	ij			R							2	
Des gaz d'échapp	ement	Emissio	nseng/k	m	Rater	ti	Numèr	o-ATGE	Places	total	4	avant	<u> </u>	
Boîte de vitesses	i-e	co	HC	NO	co	min-1	CH						_	
m5 a.4	3,08-3,25 3,08-3,25			1,51				301 01 301 02	Poids à vide Charge utile Poids total		1850	Carburant Cylindrée CV-Impôt	B 3428 17,46	
F	G	ĸ	L	м	N		R							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Insonorisation : - l'intérieur du capot;

- ventilateur Visco de Ø 420 mm, 9 pales.

+) Variante de pneus : 220/55 VR 390 1222 (2,5) Vmax 230 km/h

Variante de jantes : 165 TR 390 métal léger "BMW" déport 22 mm voies inchangées.

: fixation pour plaque de contrôle uniforme à l'arrière exigée. S) Equipement

	Voiture de tourisme	в и ч		divers	CH 0072 68
	FICHE SYNOPTIQUE	(doit être joi	nte à la f	iche d'homologation cor	respondante)
}	Complément	iu 13.8.86 à Dielsdo	rf - Gau/jak		
1	<u>Variante de</u>	<u>iantes</u> : 6 1/2 J	x 14 DP 30	alliage léger "EMW"	1
	Vole		fiée de + 10 orrespondante	mm par rapport à la vois de ba	se (DP 35 mm)
	valable pour	r FH suivantes : 31	007 007 007	73 01 323 1 73 04 73 10 323 1 Cabr	0073 05 0072 90 0073 03 0073 06
		32	0 i 007	73 18 324 d 72 89 325 e 73 02	0073 17 0073 11 0073 19
<u>6</u>	Variante de	jantes : 7 J x 14	DP 18 al	lliage léger "EMW"	1
logat	Vole		fiée de + 8 m	m par rapport à la vois de bas	se (DP 22 mm)
Service fédéral d'homologation	<u>valable pou</u>	52 52 52 52	CO 8 i CO 10 i CO 14 td CO 15 i CO 18 i CO	72 81 535 i C1 72 83 628 CSi 72 92 635 CSi 72 84 . 72 96 72 85 72 86 73 13	0073 16 0072 73 0072 68 0072 87 0072 95 0073 08 0073 14
Servic	·	72 72 73 73	50 00° 52 i 00° 53 i 00°	72 70 735 i C 72 93 72 63 72 71 745 i 72 59 72 72	E 0072 94 0073 09 0073 15 0072 76 0073 07