

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture automobile légère (châssis)	B E D F O R D	C F 9 7 5 6 0	CH C080 17

Constructeur VAUXHALL MOTORS LTD., Luton (GB)
 Identification sur la plaquette du constructeur "CF 97560" et "CH C080 17"
 devant le No du châssis "97560.." ou "SKF975600.."
 Plaquette constructeur côté gauche, sur montant arrière de la porte
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant en haut sur le longeron
 Identification du moteur " 23 L " à l'arrière, à droite en haut sur le carter de l'embrayage
 Importateur principal GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Bienne
 Véhicule homologué 97560 LY 609 387

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	VAUXHALL
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	5 ou 3	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes roues régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	97,54
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindree	2276
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	58
Ralentisseur	-	DIN CV	79
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	72 dB/A à 1/min 3450
		Silencieux	2 = 410x210x110 260xØ 130 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03, CO 1,0 - 1,2 %
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	cabine semi-avancée *)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Centures sécurité	Ar4 (S) +)	Rétroviseurs	EXTERIEUR / gauche / droite
Cale	-	Atteillage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t §) av 2	centre	ar
Dimensions §)	intérieur	extérieur	
Longueur		Empattements	3200 /
Largeur		Essieu double	av 1651 ar 1646
Hauteur		Voie	av - ar -
Porte à faux	lat. av 696	Voies	av - ar -
	ar	Braquage a	g 12100 d 12100
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->			
Poids §)	avant	arrière	total
Poids à vide	870	410	1280
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1250	1730	2925
Dimens. pneus	205 R 14 C	205 R 14 C	(Variantes
Ply/bars	6 / 2,5	6 / 3,75	voir
Charge	1500	1840	remarques)
pour V max	120	120	
Jantes acier	5,5 K x 14	mécanique/automatique	
Garantie poids remorquable avec frein		1360	1360
Garantie poids remorquable sans frein		-	-
Garantie poids de l'ensemble		-	-
Poids remorquable teste		1360	1000
Vitesse maximale selon le constructeur		118	113 km/h
Vitesse maximale testée		-	- km/h
Charge garantie sur le toit: selon le carrossier			

§) Equipement
 Feux de route CR ou HCR (E)
 Feux de croisement CR ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR ou HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar 1 (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux complémentaires
 Eclairage plaque 2/séparé
 Essuie-glace 2/balais avec ~~2~~ lave-glace
 Avertisseurs LUCAS 6H, Ell-1C01
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du Voiture automobile légère
 véhicule
 Marque et type B E D F O R D CF 97560
 Homologation
 N° CH 0080 17
 Carrosserie roulotte d'habitation
 Places total §) | avant 2
 Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 11,59
 Poids total 2925 Cylindree 2276

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : châssis destiné au montage d'une roulotte d'habitation.
- §) Les dimensions, les poids, le nombre de places et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.
- +) Ceintures de sécurité : ne sont pas exigées pour les places assises dans la roulotte.

Remplace FH CH 0080 17 du 23.03.81
 Identification 02.07.81