

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
OO) Voiture de tourisme	BUICK	Century Wagon (modèle 4AL35) (5 places)	CH 0084 13

Constructeur	GENERAL MOTORS CORPORATION, BUICK MOTOR DIVISION, Flint, Michigan (USA)	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "G4AL353.F....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche sur le logement du ressort (monté par l'importateur)	
Numéro du châssis	à gauche, derrière le pare-brise	
Identification du moteur	"38" à droite, à l'avant latéralement sur la culasse (frappé par l'importateur)	
Importateur	AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstr. 45, 4002 Bâle (autres importateurs, voir la fiche d'information)	

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	BUICK	Type	3,8L V6 MFI (38)
Suspension	ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs AV+AR	Construction	V / injection	Temps	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entrainement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle sur les roues arrière	Alésage	96,52	Course	86,36
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	3789	CV-impôt	19,30
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	92,0 (SAE-J1349)	à min-1	4200
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	260	à min-1	2000
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Déparassage	D		
		Silencieux	1 = 560x280x115 mm no "255 24 528"		*

Carrosserie/Équipement	limousine \$)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	avant	910	580	1490
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	km/h	Poids à vide	120	230	350
Cale	-	arrière	Répartition charge	1030	810	1840
Antivol	verrou direction	Rétroviseurs				1990
Réservoir carburant	1/acier, 59 litres	Essuie-glace	Poids garantis			
Avertisseur	DELCO REMY "A"+"F" ou d'autres modèles homologués	2 balais	Pneus	P195/75 R 14	P 195/75 R 14	+) )
Nombre de places total	5 av. 2		Ply/bar	R / 2,4	R / 2,4	
			Charge	1270		
			pour Vmax	sel. la marque, vitesse min. exigée 168 km/h		
			Jantes	5 1/2 J x 14, DP 42 mm, acier ou alliage léger		

Dimensions	intérieur	extérieur			mécanique	automatique
Longueur		4847	Empattement	2664		1300/454
Largeur		1760	Essieu double av			-
Hauteur		1420	Voie	av 1492		1300
Porte à faux avant		1034	Voie	ar 1447		75
Porte à faux arrière		1149	Braquage ø	g 11300	d 11300	168 km/h
Garde au sol	à vide		en charge			testée km/h à min-1 moteur pnse de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
a4	2,84	76,0	72,0	3150		Voiture de tourisme		
						Marque et type	B U I C K Century Wagon	
						Homologation No CH	0084 13	
						Carrosserie	limousine	
F	G	H			J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Número-ATGE	Places	total
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	avant	
a4	2,84	1,12	0,12	0,25	- 650	34 0501 01	5	2
							Poids à vide	1490
							Charge utile	-
							Poids total	1990
							Carburant	B
							Cylindrée	3789
							CV-impôt	19,30
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : no "250 56 699" (US 83).

\*) Insonorisation : - l'intérieur du capot.

+ Variante de pneus : P185/75 R 14 1170 (2,4) Vmax varie selon la marque, minimum exigé 168 km/h  
 195/70 SR 14 1160 (2,4) Vmax 180 km/h  
 205/70 SR 14 1300 (2,4) 180 km/h  
 185 SR 14 1200 (2,3) 180 km/h

§) Equipement : - les feux de position sont branchés sur A (E) dans HCR (E);  
 - les feux de gabarit AV latéraux sont transformés en clignoteurs;  
 - ampoules: clignoteurs AV et AR 21/5 W (seulement avec le filament 21W);

Feux AR : homologués SAE, DOT ou E.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.