

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	BUICK	Century Wagon (modèle 4AL35) (7 places)	CH 0084 14
Constructeur	GENERAL MOTORS CORPORATION, BUICK MOTOR DIVISION, Flint, Michigan (USA)		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur -		
	numéro du châssis "G4AL353.F....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche sur le logement du ressort (montée par l'importateur)		
Numéro du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Identification du moteur	"38" à droite, à l'avant latéralement sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur	AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstr. 45, 4002 Bâle (autres importateurs, voir la fiche d'information)		

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marqué	BUICK	Type	3,9L V6 MFI (38)
Suspension	ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs AV+AR	Construction	V / injection	Temps	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle sur les roues arrière	Alésage	96,52	Course	86,36
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	3789	CV-Impôt	19,30
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	93,0 (SAE-J1349)	à min-1	4200
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	260	à min-1	2000
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Déparasitage	D		
		Silencieux	1 = 560x280x115 mm		*
			no. "255 24 528"		

Carrosserie/Équipement	limousine §)
Nombre de portes	5
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/acier, 59 litres
Avertisseur	DELCO REMY "A"+"F" ou d'autres modèles homologués

Indic. vitesse	km/h
Indic. vitesse arrière	B (E)
Rétroviseurs	gauche + droite
Essue-glace	2 balais

Nombre de places	total 7	av 2	centre 3	ar 2
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4847	Empattement	2664
Largeur		1760	Essieu double av	ar
Hauteur		1420	Voie av	1492
Porte à faux avant		1034	Voie ar	1447
Porte à faux arrière		1149	Braquage ø	g 11300 d 11300
Garde au sol	à vide		en charge	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	910	580	1490
Répartition charge	105	385	490
	1015	965	1980
			1990
Poids garantis			
Pneus	P195/75 R 14	P195/75 R 14	+)
Pty/bar	R / 2,4	R / 2,4	
Charge	1270	1270	
pour Vmax	sel. la marque, vitesse min. exigée 168 km/h		
Jantes	5 1/2 J x 14, DP 42 mm, acier ou alliage léger		
	mécanique	automatique	
Garantie poids remorqueable avec/sans frein		1300/454	
Garantie poids de l'ensemble		-	
Poids remorqueable testé		1300	
Charge garantie sur le toit		75	
Vitesse maximale selon le constructeur		168	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule	Voiture de tourisme				
a4	2,84	76,0	72,0	3150		Marque et type	B U I C K Century Wagon				
F		G	H	J	R	Homologation No CH	0084 14				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	Places	total	7	avant	2
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1		CH	Poids à vide	1490	Carburant	B
a4	2,84	1,12	0,12	0,25	-	650	34 0501 01	Charge utile	-	Cylindrée	3789
F	G	K	L	M	N	R	Poids total	1990	CV-impôt	19,30	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : no "250 56 699" (US 83).

*) Insonorisation : - l'intérieur du capot.

+) Variante de pneus : P185/75 R 14 1170 (2,4) Vmax varie selon la marque, minimum exigé 168 km/h
 195/70 SR 14 1160 (2,4) Vmax 180 km/h
 205/70 SR 14 1300 (2,4) 180 km/h
 185 SR 14 1200 (2,3) 180 km/h

§) Equipement : - les feux de position sont branchés sur A (E) dans HCR (E);
 - les feux de gabarit AV latéraux sont transformés en clignoteurs;
 - ampoules: clignoteurs AV et AR 21/5 W (seulement avec le filament 21W);
 - un mécanisme (à l'intérieur) pour l'ouverture de la porte AR doit être monté.

Feux AR : homologués SAE, DOT ou E.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.