

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
CC) Voiture de tourisme	B E R T O N E	Ritmo Supercabrio 100 S (138 AS/5S)	CH C056 C6

Constructeur	CARROZZERIA BERTONE S.p.A., Grugliasco (Torino) / Italie
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 138 AS/5S" numéro du châssis "ZBB138ASG*.....*"
Plaquette du constructeur	sous le capot, à droite en haut sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur l'appui de la suspension
Identification du moteur	"138 AR.046" à l'avant, à droite sur le bloc, derrière le filtre d'huile
Importateur	FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Châssis	Moteur	Marque	FIAT	Type	138 AR.046
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Construction	en ligne	Temps	4
Suspension	AV=ressorts hélicoïdaux, AR=ress. à lames transvers. *)	Carburant	3	Position	avant, transversale
Direction	mécanique, à crémaillère	Retrodressement	eau	Cylindres	4
Entraînement	sur les roues avant	Alésage	84	Course	71,5
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours assistance par dépression, régulateur sel. charge sur les roues arrière	Cylindrée	1584	CV-Impôt	8,07
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	77,3 DIN	à min-1	6100
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec sect.	Couple max Nm	135	à min-1	3500
Ralentisseur	---	Déparassitage	D	Silencieux	2 = 400x120x100mm "BERTONE 7557738" 425xØ 160 mm "BERTONE 7557739"
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée				

Carrosserie/Équipement	ouvert S)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	610	385	995
Ceintures sécurité	avant Ar4x(B)	Répartition charge	90	190	280
Cale	---		700	575	1275
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1350
Réservoir carburant	1/ tôle d'acier, 55 litres	Pneus	165/65 R 14	165/65 R 14	
Avertisseur	FIAT CH 5 C6C2 01 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	--- / 2,5	--- / 2,5	

Nombre de places	total 4	av 2	centre	ar 2	
					Pour Vmax "PIRELLI"
					Jantes 5 1/2 J x 14, DP 45, acier ou alliage léger "OZ"

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2460	mécanique	automatique
Longueur		3986	Essieu double av		970 / 495	
Largeur		1650	Voie	av 1409 -		
Hauteur		1437	Voie	ar 1414 -	970	
Porte à faux avant		816	Braquage Ø	g 10200 d 10200		
Porte à faux arrière		710			175	km/h
Garde au sol	à vide	---	en charge	---		prise de force

"CROMOCOR"
"PIRELLI"

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1			
5	3,59	77,0		77,0	4575			
F	G	H		J		R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	
5	3,59	12,82	1,40	1,44	0,6	880	43 0301 01	
F	G	K	L	M	N		R	

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>	
Marque et type	<u>B E R T O N E Ritmo Supercabrio 100 S</u>	
Homologation No CH	<u>0086 06</u>	
Carrosserie	<u>ouvert</u>	
Places	total <u>4</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>995</u>	Carburant <u>3</u>
Charge utile	<u>---</u>	Cylindrée <u>1584</u>
Poids total	<u>1350</u>	CV-impôt <u>8,07</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : AV + AR = amortisseurs.
- §) Equipement : fixation spéciale pour la plaque de contrôle à l'arrière obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Torino, 18.6.85 Sch8/FR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation