

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHRYSLER - SUNBEAM	1300 *) (R4BC.)	CH 0157 01

Constructeur CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD., Coventry (GB)  
 Identification "R4BC." sur plaquette du constructeur \*)  
 "R4BC..." en préfixe du No de châssis  
 Plaquette constr. à l'avant, à droite, en haut sur traverse, sous capot moteur  
 N° du châssis À droite, sur face intérieure de l'aile, derrière appui de la suspension  
 Ident. du moteur "RB - JB - SB" \*) derrière No du moteur, à droite, au-dessus du démarreur  
 Importateur princ. CHRYSLER (SUISSE) SA., Paaslerstrasse 71, 8048 Zurich  
 Véhicule homologué R4BCA7L 100001 signes fixes dans le code du type R4BC

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AR  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression  
 Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur roues AR  
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, témoin séparé

**Moteur**  
 Marque CHRYSLER Type \*) RB / JB / SB  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Retroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Aésage 78,6 Course 66,7  
 Cylindrée 1296 CV-impôt 6,60  
 Puissance en CV \*) à V/min \*)  
 Bruit \*) dB/A à V/min \*)  
 Silencieux 2 pots 334x231x91 mm / 254xø 80 mm  
 Mesure des gaz ECE 15 \*\*)  
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffre 4: "D" + ECE 10

**Carrosserie**  
 Limousine  
 Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité +) Rétroviseur 1/int.+1/gauche  
 Cale Attelage  
 Antivol Verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions  
 Longueur int. 4166 ext. Empattements 2489 /  
 Largeur 1615 /  
 Hauteur 1408 Vole av 1290 ar 1303  
 Porte à faux lat. Voles av - ar -  
 av 705 ar -  
 ar 972 Braquage g 9800 d 9900  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 495 405 900  
 Charge utile 115 235 350  
 Poids total 610 640 1250  
 Garantie fabr. 1300  
 Dimens. pneus 155 SR 13 155 SR 13 (Variantes  
 Ply / bar 1,7 2,1 voir +)  
 Charge 680 770 remarques)  
 pour V max 180 180  
 Garantie poids remorqueable avec frein  
 Garantie poids remorqueable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble \*)  
 Poids remorqueable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur \*) km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement  
 Feux de route CR (E)  
 Feux de croisement CR (E)  
 Feux de position A (E) dans CR  
 Feux rouges R (E)  
 Feux stop S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av I (E)  
 Feux de gabarit av  
 Feux complément  
 Eclairage plaque 2/sép.  
 Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs LUCAS 70200 ou autres selon fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type CHRYSLER - SUNBEAM 1300  
 Homologation N° CH 0157 01  
 Carrosserie Limousine  
 Places total 5 avant 2  
 Poids à vide 900 Carburant B  
 Charge utile = CV-impôt 6,60  
 Poids total 1300 Cylindrée 1296

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

**\*) Identification et moteurs:**

R4BCA = 1300 DL ou 1300 Super ou 1300 GL = moteur RB  
 R4BCB = 1300 TC = moteur SB  
 R4BCL = 1300 DL ou 1300 Super = moteur JB

Type du moteur:

RB = 60 DIN à 5000 t/min = 77 dB/A, V/max. = 138 km/h, poids de l'ens. = 1980 kg  
 JB = 54 DIN à 5000 t/min = 78 dB/A, V/max. = 130 km/h, poids de l'ens. = 1950 kg  
 SB = 71 DIN à 5600 t/min = 81 dB/A, V/max. = 146 km/h, poids de l'ens. = 1980 kg

**\*\*) Emplacement de la vignette : à l'intérieure gauche de l'aile avant**

**+) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al.3bis; des ceintures du type "A r4" sont montées.**

**++) Variantes de jantes : jantes pneus bar charge par essieu AV et AR V/max. Voies**

jantes	pneus	bar	charge par essieu AV	et AR	V/max.	Voies
5J13	155SR13	1,7/2,1	680	770	180	1290/1303
4½J13	165/70SR13	1,7/1,8	630	660	180	1290/1303

Voiture de tourisme	CHRYSLER - SUNBEAM	1 3 0 0 (R4BC.)	CH 0157 01
------------------------	--------------------	--------------------	------------

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 22.03.77 à Zurich - Sta

à partir du No de châssis R4BC,8. 100 001

Type du moteur: RB = 60 CV-DIN à 5000 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,89 = 77,3 dB/A

à proximité de l'échappement: 77,5 dB/A à 3750 t/min

Voie avant : 1315 mm (pour les modèles standard et pour les variantes)

Equipement : feux de route et de croisement CR ou HCR (E).