

Equipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R	(E)			
Feux stop	S1	(E)			
Cilignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque		2/sép.			
Essuie-glace		2 balais		avec 1/2 litre lave-glace	
Avertisseurs		LUCAS 70 200		ou autres selon fiches	
				d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHRYSLER - SUNBEAM		1 6 0 0
Homologation N°	CH	0157	02
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	935	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,14
Poids total	1310	Cylindres	1598

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Identifications et moteurs:

R4BCD = 1600 GLS, moteur WB

R4BCC = 1600 GL, moteur TB

Type du moteur:

WB = 81 DIN à 5400 t/min = 80 dB/A, V/max = 160 km/h, poids de l'ens. = 2110 kg

TB = 70 DIN à 4800 t/min = 76 dB/A, V/max. = 160 km/h, poids de l'ens. = 2100 kg

***) Emplacement de la vignette: à gauche, à l'intérieure de l'aile avant

+) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A r4" sont montées.

++) Variantes de jantes : jantes pneus bar charge par ess. AV + AR V/max. Voies

5J13	155SR13	1,7/2,1	680	770	180	1290/1303
4J13	165/70SR13	1,7/1,8	630	660	180	1290/1303

Lieu et date de l'homologation

Poissy, 24.3.1976

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

CHRYSLER - SUNBEAM

1 6 0 0
(R4BC.)

CH 0157 02

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 22.03.77 à Zurich - Sta

à partir du No de châssis R4BC.8. 100 001

Type du moteur: TB = 70 CV-DIN à 4800 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,54 = 79 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,54 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 84,5 dB/A à 3600 t/min

Type du moteur: WB = 81 CV-DIN à 5400 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,89 = 79 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,54 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 86,5 dB/A à 4050 t/min

Voie AV : 1315 mm (pour les modèles standard et pour les variantes)

Equipement : feux de route et de croisement CR ou HCR (E)

sur demande feux de brouillard B (E)