Genre du véhicule		Marque de fabrique :-	Type ·	Type ·			Fiche d'homologation N°			
Voiture de touris	ne	CHRYSLE	Sunbe	am 1,6 (R4	DCC / R4DCD)	СН	01	5:7	0.6	•
Constructeur	CHRYSLER UNIT	ED KINGDOM LTD. W	hitley, Coventry /	CB :			•			
Identification	"R4DCC" ou	"R4DCD.," sur la	plaquette du constr	ucteur						
		et deva	nt le No du châssis							
Plaquette constr.			ant en haut sur tra							=
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile, près de l'appui de la suspension									
ldent. du moteur	" T B " (70CV) ou "WB " (80	CV) derrière le No	du moteur.	<u>à droite latéra</u>	lement su	r bloc	moteur		
importateur princ.	CERISLER (SUI		trasse 71, 8048 Zur.							
Véhicule homologué	R4DCD8L_10005	0 / 100055	Signes fixes dans code du type	R4D	CC. ou R4DCD.					_
Chasels .				Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	CHRYSLER	Type		TB	<u>/ YB</u>	\$
Direction	mécanique			Construction	en_ligne	Temps		4		
Transmission	rec. synchron	isée ou boîte aut		Carburant	<u> B</u>	Positio	n.	_ava	nt	
Nombre de vitesse	4	Entrainement	sur les roues AR	Refroldiss.	eau	Nombr	e cylindr.	4		
Frein de service			sques/AR-exp.interne	1	87,35	Course		_66,		
•		ce par dépresaion		Cylindrée	1598	CV-Im	oôt :	<u>.8,1</u>		
		ur sur les roues		Pulssance en _		à t/min	,	480	XV/540Q.	·
Frein auxiliaire	mecanique, a	expansion interne	sur les roues AR		IN 70 / 80					
Frein d'arrêt	Identique en	frein auxiliaire			im1té_89/88 in de				0/4050	
		***************************************		Silencleux	2_pots_210 z: ECE-15CO					• 7
Ralentisseur — Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin e		mna-témain génerée	Mesure des ga Déparasitage							
SOUTH OF CITY	F-4 25948484944			Deparasitage	<u> </u>			*****		<u> —</u>
Carrosserie	Limousine		·,	Polds	avant	arrière		total		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	<u>km/h</u>	Polds à vide	510	425		935		
Ceintures sécurité	Ar <u>4 (</u> E)	Rétroviseur	gauche et droite	Charge utile	100	250		350		
Cale		Attelage	-	Polds total	610	675		1285		
Antivol	verrouillage	de la direction		Garantie fabr.				<u> 1320</u>		
The second second	-			Dimens, pneus	155 SR 13		SR 13	(Varia	ntes	+
Nombre de places	t 5av_2_	centre	ar	Ply/bar	R / 1,5		1,9	voir		
The state of the s				Charge '	610	740		reman	ques)	
Dimensions	int. ext.		A45= .	pour V mex	180	180		_		
Longueur	38 <u>30</u>	Empattements .	_2413/	1		•		méç.	/ aut	tom.
Largeur	1395		1315 ar 1310	1	remorquable avec frein			800		<u>. </u>
Hauteur		Vole a	1 <u> </u>		remorquable sans frein	ن چ ا		-		
Porte à faux la		Voies a	′ 	Garantle polds			•			
8	727	B	8900 9100	Poids remorqui				160		
Distance volent - vers i'nu		Braquage*	9 -74 0	1	ale selon le constructe	r		700		km/h
Distance volant - vers l'av	RUE ON ABUICRIE			Vitesse maxima	ala tastée			-	<u>+</u>	km/h

Feux de route Feux de croisement	HCR (E) HCR (E) A (E) dans HCR	Indications pour le	Voiture de to	• 1		
Feux de position Feux rouges Feux stop	R-S1 (E)	véhicule Marque et type	CHRYSLER	Sunbeam 1,6		
Clignoteurs Catadioptres	av 1 (E) ar 2a (E) ar 1 (E)	Homologation N° C	H 0157	0 6		
Feux de gabarit	av ar ar	Carrosserie	Limousine			
Feux complément. Eclairage plaque Essuie-glace	2/ séparés 2 balais avecampsdave-place	Places tot	al _5	avant	2	
Avertisseurs	2 LUCAS 6H 70200 ou d'autres modèles homologués	Poids à vide	935	Carburant	<u>B</u>	
		Charge utile Poids total	1320	CV-Impôt Cylindrée	8,1 <u>4</u> 1598	
Remarques, modificati	ons, conditions et inscription dans le pérmie de circulation					

- moteur TB avec boite mécanique = 50 km/h, M2, iA 3,54= 77,9 dB/A moteur TB avec boite automatique = 50 km/h, D, iA 3,54= 76,8 dB/A
- **) Mesure des gaz

- : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à gauche, à l'intérieur de l'aile
- : 4 1/2 J x 13 ou 5 J x 13 (voies inchangées) Variantes de jantes