

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Camaro modèle 1F.87 (moteur U)	CH 0158 04
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Detroit (USA)		
Identification	"Camaro 1F097" ou "Camaro 1F87" et "CH 0158 04" sur la plaquette du constructeur "1.87U." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"U" à gauche, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	USA-Cars E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon		
Véhicule homologué	1S87U7N 510 681	Signes fixes dans code du type	1F.87 / 1.87U.

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement roues AR
Frein de service	hydraulique 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, AV=soupape de dosage, AR = limiteur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

<b>Moteur</b>			
Marque	CHEVROLET	Type	V8-305 2bb1(U)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	94,89	Course	88,39
Cylindrée	4998	CV-impôt	25,45
Puissance en CV	145 SAE-net	à V/min	3800
Bruit	76 dB/A	à V/min	3800
Silencieux	1 pot 610x285x115 mm		
Mesure des gaz	ECE -15 *)		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Carrosserie</b>	
limousine	
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c-**) intérieur+gauche
Cale	Attelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	4 av 2 centre ar 2
Dimensions	int. ext.
Longueur	4963 Empattements 2743
Largeur	1890
Hauteur	1310 Voie av 1565 ar 1532
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 1067 ar
	ar 1153 Braquage g 11700 d 11700
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	920	740	1660
Charge utile	90	190	280
Poids total	1010	930	1940
Garantie fabr.	2126		
Dimens. pneus	PR 78 - 14	PR 78 - 14	(Variantes +)
Pty / bar	- / 1,7	- / 1,7	voir
Charge	1160	1160	(remarques)
pour V max	varie selon la marque, min.		178 km/h
Garantie poids remorqueable avec frein	1661		
Garantie poids remorqueable sans frein	454		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	178 km/h		
Vitesse maximale testée			
charge garantie sur le toit	90 kg		

Equipement §)	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	SAE IP4 GUIDE IP
Feux de position	SAE (11) ATIKET 74 GUIDE IP
Feux rouges	id.
Feux stop	id.
Clignoteurs	av SAE IP4GUIDE IP, SAE P1A 70 ar voir feux rouges
Catadioptres	av AV+AR ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av lat. HELLA K 14023 AR lat. SAE AP2 74
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY F + A ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Camaro		
Homologation N°	CH 0158 04		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1660	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,45
Poids total	2126	Cylindrée	4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; un signe d'approbation n'est pas exigé (LFEM No 37 196).
- \*\*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneus :
- |                |               |               |                                             |              |
|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| F 78 - 14 4 PR | AV 1160 (1,7) | AR 1160 (1,7) | V-max. varie selon la marque, min. 178 km/h | voies        |
| E 78 - 14 LRB  | 1080 (1,7)    | 1180 (2,0)    |                                             | 178 km/h in- |
| GR 70 - 14     | 1120 (1,8)    | 1180 (1,9)    | 210 km/h                                    | } changées   |
| 195 SR 14      | 1100 (1,9)    | 1150 (2,0)    | 210 km/h                                    |              |
| 215/70SR 14    | 1080 (1,8)    | 1130 (1,9)    | 210 km/h                                    |              |

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- les angles de visibilité des feux de position/clignoteurs AV non respectés; sont complétés par des feux de gabarit HELLA K 14023 et les clignoteurs latéraux d'origine;
- le catalyseur, dans son état original, peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, maximum 90 kg.