

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Camaro modèle 1FS87 ou 1FQ87 (moteur V8-350 4 bbl)	CH 0158 07
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION, G.M.C., Warren, Michigan (USA)		valable jusqu'au 31.12.78 bruit
Identification	sur la plaquette du constructeur = "CHEVROLET CAMARO" et "modèle 1FS87 ou 1FQ87 / CH 0518 07" devant le No du châssis = 1S87L.. ou "1Q87L.."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"57" à gauche, à l'avant, sur la culasse (importateur)		
Importateur princ.	Garage E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon		
Véhicule homologué	1S87L8N530933	Signes fixes dans code du type	1F.87 / 1.87L..

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues AR= limiteur, AV= soupape de dosage		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		

Moteur	CHEVROLET		
Marque	CHEVROLET		
Construction	V	Type	V8-350 4bbl(L)
Carburant	B	Temps	4
Refrigidiss.	eau	Position	avant
Alésage	101,6	Nombre cylindr.	8
Cylindrée	5730	Course	88,39
Puissance en CV	170 SAE-net	CV-impôt	29,18
		à l/min	3800
Bruit	76	dB/A	à l/min 3800
Silencieux	1= 610x115x285 mm + catalyseur		
Mesure des gaz	ECE-15; CO 1,0 % à 650 t/min *		
Déparasitage	DCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseur	intérieur gauche
Cale	Attelage		
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.		
Nombre de places	t 4	av 2	centre ar 2
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4965	Empattements 2743
Largeur		1890	
Hauteur		1300	Voie av 1565 ar 1532
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	1067	
	ar	1153	Braquage g 11700 d 11700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	975	720	1695
Charge utile	90	190	280
Poids total	1065	910	1975
Garantie fabr.	2101		
Dimens. pneus	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Variantes +)
Ply / bar	- / 1,7	- / 1,7	voir
Charge	1160	1160	remarques)
pour V max	min. 181	min. 181	
Jantes: 14x7	également livrables en alliage léger		
Garantie poids remorquable avec frein	1627		
Garantie poids remorquable sans frein	454		
Garantie poids de l'ensemble	1627		
Poids remorquable testé	181		
Vitesse maximale selon le constructeur	km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		
charge garantie sur le toit 90 kg			

Distance volant - vers l'avant du véhicule

		§)	
Equipement			
Feux de route		HCR H4 (E)	
Feux de croisement		HCR H4 (E)	
Feux de position		A (E) dans HCR	
Feux rouges		DOT AIRST AP2 78 GUIDE 1F	
Feux stop		id.	
Clignoteurs	av	1 (E)	SAE(2)AP2 ar voir feux rouges
Catadioptres	av	AV + AR	SAE A 77 DOT
Feux de gabarit	av	HELLA K 14023	AR
Feux complément.			
Eclairage plaque		1/ au centre	
Essuie-glace		2/ balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		DELCO REMY A + F	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Camaro		
Homologation	N° CH 0158 07		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1695	Carburant	B
Charge utile	2101	CV-impôt	29,18
Poids total		Cylindrée	2730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, modifications 01 + 02; une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 39 013).
- + Variantes de pneus :

215/70 HR 14	AV 1060 (1,8)	AR 1130 (1,9)	V-max. 210 km/h } modèle 1FS87	
195 HR 14	1100 (1,9)	1150 (2,0)		210 km/h }
GR 70 15	1200 (1,5)	1200 (1,5)	minimum 161 km/h) modèle 1FQ87 jantes 15 x 7	
P225/70 R 15	1240 (1,6)	1240 (1,6)		161 km/h) voies inchangées
225/70 HR 15	1120 (1,8)	1120 (1,8)		210 km/h) également livrables en alliage
205 HR 15	1100 (1,8)	1100 (1,8)		210 km/h) léger

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E) avec feux de position A (E);
- les clignoteurs AV d'origine sont remplacés par des (E) orange;
- les clignoteurs AV latéraux doivent être synchronisés;
- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit AV HELLA K 14023;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- les clignoteurs AR sont équipés d'ampoules 18 W, les feux rouges/stop sont équipés d'ampoules de 18/5 W; un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- les sorties de l'échappement sont recourbées vers l'arrière;
- le déflecteur à l'arrière du véhicule est admis.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Zurich, 25.5.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules