

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Camaro modèle 1FS87 ou 1FQ87 (moteur V8-305 2bbl)	CH 0158 08	
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION, G.M.C., Warren, Michigan (USA)		valable jusqu'au 31.12.78	
Identification	sur la plaquette du constructeur = "CHEVROLET CAMARO" et "modèle 1FS87 ou 1FQ87 devant le No du châssis = "1S87U.." ou "1Q87U.."		bruit CH 0158 08	
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile			
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise			
Ident. du moteur	"50" à gauche, à l'avant, sur la culasse (importateur)			
Importateur princ.	Garage E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon			
Vehicule homologué	1S87U8N582083	Signes fixes dans code du type	1F.87 / 1.87U..	
Chassis			Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	
Direction	mécanique, assistance hydraulique			
Transmission	automatique			
Nombre de vitesses	3	Entrainement	AR	
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression sur toutes les roues			
	AR= limiteur, AV= soupape de dosage			
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			
Ralentisseur				
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe témoin combinée			
Carrosserie			Poids	
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseur	intérieur + gauche	
Cale	Attelage			
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.			
Nombre de places	t 4	av 2	centre	ar 2
Dimensions	int.	ext.		
Longueur		4963	Empattements	2743
Largeur		1890		
Hauteur		1300	Voie	av 1565 ar 1532
Porte à l'aux	lat.		Volos	av - ar
	av	1067		
	ar	1153	Eraquage	g 11700 d 11700
Distance volant - vers l'avant du véhicule				
			Moteur	
			Marque CHEVROLET Type V8-305 2bbl(U	
			Construction Y Temps 4	
			Carburant B Position avant	
			Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8	
			Alésage 94.89 Course 88.39	
			Cylindrée 4998 CV-impôt 25.45	
			Puissance en CV 107 kW at/min 3800 (145 SAE-net)	
			Bruit 77 dB/A at/min 3800	
			Silencieux 1= 610x115x285 mm + catalyseur	
			Mesure des gaz ECE-15; CO 1.0 % à 750 t/min *	
			Déparasitage OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D	
			Poids avant 960 arrière 700 total 1660	
			Poids à vide 960 700 1660	
			Charge utile 90 190 280	
			Poids total 1050 890 1940	
			Garantie fabr. FR 78 - 14 FR 78 - 14 (Variantes +)	
			Dimens. pneus - / 1,7 - / 1,7 voir	
			Ply / bar 1160 1160 remarques)	
			Charge min. 181 min. 181	
			pour V max Jantes: 14x7 également livrables en alliage léger 1639	
			Garantie poids remorquable avec frein	
			Garantie poids remorquable sans frein	
			Garantie poids de l'ensemble	
			Poids remorquable testé	
			Vitesse maximale selon le constructeur 178 km/h	
			Vitesse maximale testée	
			charge garantie sur le toit 90 kg	

§) :

Equipelement	
Feux de route	HCR H 4 (E)
Feux de croisement	HCR H 4 (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	DOT AIRST AP2 78 GUIDE 1F
Feux stop	id.
Clignoteurs	av 1 (E) SAE(2)AP2 ar voir feux rouges
Catadioptres	av AV + AR ar SAE A 77 DOT
Feux de gabarit	av HELLA K 14023 AR ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY A + F ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Camaro		
Homologation			
N°	CH	0158 08	
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1660	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,45
Poids total	2114	Cylindrée	4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, modifications 01 + 02; une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 39 303/2).
- + Variante des pneus :

215/70 HR 14	AV 1080 (1,8)	AR 1130 (1,9)	V-max. 210 km/h } modèle 1FS87
195 HR 14	1100 (1,9)	1150 (2,0)	
GR 70 15	1200 (1,5)	1200 (1,5)	minimum 181 km/h } modèle 1FQ87
P225/70 R 15	1240 (1,6)	1240 (1,6)	
225/70 HR 15	1120 (1,8)	1120 (1,8)	210 km/h } également livrables en alliage
205 HR 15	1100 (1,8)	1100 (1,8)	

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E) avec feux de position A (E);
- les clignoteurs AV d'origine sont remplacés par des (E) orange;
- les clignoteurs AV latéraux doivent être synchronisés;
- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par des feux de gabarit AV HELLA K 14023;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- les clignoteurs AR sont équipés d'ampoules de 18 W, les feux rouges/stop par des ampoules 18/5 W; un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- les sorties de l'échappement sont recourbées vers l'arrière;
- le déflecteur à l'arrière du véhicule est admis.

⚡ A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.
Zurich, 25.5.78

• Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules