

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Caprice Classic (modèle 1BN47 ou 1BN69)	CH 0158 10
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION, G.M.C., Warren, Michigan (USA)		valable jusqu'au
Identification	sur la plaquette du constructeur = "Caprice 1BN47 ou 1BN69" et "CH 0158 10"		31.12.1978/ bruit
	devant le No du châssis = "1N47L.." ou "1N69L.."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"57" à gauche, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	USA-Cars E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon		
Véhicule homologué	1N69L81200636	Signes fixes dans code du type	1BN47 / 1N47L.. ou 1BN69 / 1N69L..

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	CHEVROLET Type V8-350 kbb1(L)
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Construction	V Temps 4
Transmission	automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	3 Entraînement AR	Réfrigérais.	eau Nombre cylindr. 8
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	101,6 Course 88,39
	AR= limiteur, AV= soupape de dosage	Cylindrée	5730 CV-impôt 29,18
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en CV	125 kW à /min 3800
			(170 SAE-net)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale	Bruit	72 dB/A à /min 3800 *
Ralentisseur		Silencieux	1= 540x290x130 mm
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Mesure des gaz	ECE-15; CO 0,4 % à 710 t/min **)
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	limousine (1BN47 = coupé) 4 ou 2	avant	1015
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Indic. vit.	km/h
Cale		Rétroviseur	intérieur+gauche
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.	Attelage	
Nombre de places	1 6 av. 3 centre ar. 3	Poids à vide	815
Dimensions	int. ext. 5385 Empattements 2945	Charge utile	275
Longueur	1930	Poids total	1160
Largueur	1430/1480	Garantie fabr.	GR 70 - 15
Hauteur		Dimens. pneus	GR 70 - 15 (Variantes +)
Porte à faux	lat. av. 1016 Voies av. ar. 12200 d 12000	Ply / bar	- / 1,8
	ar. 1424 Braquage g 12200 d 12000	Charge pour V max	1300 1300
Distance volant - vers l'avant du véhicule			min. 178 min. 178
		Garantie poids remorquable avec frein	1740
		Garantie poids remorquable sans frein	450
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	1740
		Vitesse maximale selon le constructeur	178 km/h
		Vitesse maximale testée	
		Charge garantie sur le toit	90 kg km/h

§) Equipement	
Feux de route	4/SEALED BEAM DOT H., GUIDE 1A + 2A
Feux de croisement	2/SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A extérieurs
Feux de position	A (E)
Feux rouges	DOT A(2)I(2)S(2)T 78 GUIDE 1B
Feux stop	id.
Clignoteurs	av 1 (E) AP277KBC1B2 ar voir feux rouges
Catadioptres	av AV + AR ar SAE A-66 DOT
Feux de gabarit	av §) ar oui
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ sous le couvercle du coffre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY D + F ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET	Caprice Classic	
Homologation			
N°	CH	0158 10	
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant	3
Poids à vide	1830	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,18
Poids total	2399	Cylindrée	5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit : mesures à l'arrêt selon les prescriptions transitoires.
- ** Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 39 394).
- + Variante de pneus :

GR 78 - 15	AV 1300 (1,8)	AR 1300 (1,8)	V-max. varie selon la marque, minimum 178 km/h
FR 78 - 15	1270 (2,0)	1270 (2,0)	178 km/h
205 HR 15	1210 (2,0)	1260 (2,1)	210 km/h
225/70 HR 15	1230 (2,0)	1230 (2,0)	210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux homologués (E);
- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- l'intervalle entre les clignoteurs AR est inférieur à 600 mm; les 2 chambres intérieures des feux rouges/stop/clignoteurs doivent être débranchées;
- l'emblème de la marque sur le capot est enlevé.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

ck

Zurich, 14.6.78

Lieu et date de l'homologation

Voiture
de tourisme

C H E V R O L E T

Caprice Classic
modèles 1B47 ou 1B69

CH 0158 10

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.02.79 à Bellach - lin

Mesures du bruit selon l'OCE: (limitation au 31.12.78 supprimée)

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, 1A 2,4l = 73,25 dB/A

à proximité de l'échappement: 81 dB/A à 2850 t/min

à partir du No du châssis : 1N47L9. resp. 1N69L9. (millésime 1969)

Moteur : carburateur différent

Mesure des gaz : teneur en CO 0,2 % à 700 t/min (LFEM No 40 518)
une marque d'homologation n'est pas exigée

Vitesse maximale : 187 km/h

Pneus : convenant pour cette vitesse.

Variantes de pneus : 215/70 HR 15 1220 (2,1) V-max. 210 km/h
195 HR 15 1250 (2,1) 210 km/h

Feux : feux rouges/stop/clignoteurs AR DOT A(2)I(2)S(2)T 79 GUIDE 1B
clignoteurs AV latéraux DOT AP 279 GUIDE 1B2
catadioptrés au choix SAE-A-77 DOT.