

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Caprice Classic modèle 1BN35 (8 places)	CH 0158 12
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C., Warren, Michigan (USA)		(valable jusqu'au 31.12.78)
Identification	"Caprice 1BN35" et "CH 0158 12" sur la plaquette du constructeur "1N35L.." devant le No du châssis		bruit
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" 57 " à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	USA-Cars E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon		
Véhicule homologué	1N35L81 212 180	Signes fixes dans code du type	1BN35 / 1 N35L..

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR= limiteur AV= soupape de dosage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	CHEVROLET	Type	V8-350 4bbl(L)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Refroidiss.	101,6	Course	88,39
Alésage	57,30	CV-impôt	29,18
Cylindrée	125 kW	à t/min	3800
Puissance en CV	(170 SAE-net)		
Bruit	72 dB/A	à t/min	3800 *
Silencieux	1 = 540 x 290 x 130 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,4 % à 710 t/min **)		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie (combi)	
Nombre de portes	4 + 1 hayon AR
Ceintures sécurité	SAE J-4c
Cale	
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 8 av 3 centre 3 ar 2
Dimensions	int. ext.
Longueur	5454 Empattements 2945
Largeur	2010
Hauteur	1480 Voie av 1580 ar 1628
Porte à faux	lat 1016 Voies av ar
	av 1493 Braquage g 12100 d 12500
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1010	980	1990
Charge utile	135	425	560 ++)
Poids total	1145	1405	2550
Garantie fabr.	2608		
Dimens. pneus	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Variantes +)
Ply / bar	- / 1,7	- / 2,1	voir
Charge	1370	1550	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum 173 km/h		
Garantie poids remorqueable avec frein	1900		
Garantie poids remorqueable sans frein	450		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé	1900		
Vitesse maximale selon le constructeur	173 km/h		
Vitesse maximale testée			
Charge garantie sur le toit	136 kg		

Equipement :	§) 4/ SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A + 2A	
Feux de route	2/ SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A extérieurs	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	DOT A (2) I (2) R (2) S (2) T A (2) P2 77 GUIDE 1 BS	
Feux rouges	DOT A (2) I (2) R (2) S (2) T A (2) P2 77 GUIDE 1 BS	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar AP2 77 KBC voir feux rouges
Catadioptrés	av AV + AR	ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av	er oui
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ au centre du pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec ^{mm} sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY D+F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET	Caprice Classic	
Homologation N°	CH	0158 12	
Carrosserie	limousine		
Places	total 8	avant	3
Poids à vide	1990	Carburant	B
Charge utile	- ++)	CV-impôt	29,18
Poids total	2608	Cylindrée	5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit : mesures à l'arrêt selon les prescriptions transitoires. . .
- ** Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 39 394).
- + Variante de pneus : 235/70 SR 15 AV 1140 (1,7) AR 1490 (2,3) V-max. 180 km/h
215 SR 15 1190 (1,6) 1490 (2,1) 180 km/h
- ++ Charge utile : ne doit pas être notée vu que le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs AV latéraux;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- l'emblème de la marque est démonté.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 136 kg.

Voiture
de tourisme

C H E V R O L E T

Caprice Classic
modèle 1BN35
(8 places)

CH 0158 12

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.02.79 à Bellach - lin

Mesures du bruit selon l'OCE: (limitation au 31.12.78 supprimée)

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, IA 2,56 = 75 dB/A

à proximité de l'échappement: 83 dB/A à 2850 t/min

à partir du No du châssis : 1N35L9. (millésime 1979)

Moteur : changement de carburateur

Mesure des gaz : teneur en CO 0,2 % à 700 t/min (LFEM No 40 518)
une marque d'homologation n'est pas exigée.

Vitesse maximale : 182 km/h

Pneus : convenant pour cette vitesse.

Feux de route/de croisement : au choix HR (E) + HC (E).