

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque de fabrication
C H E V R O L E T

Type
M o n z a / modèle 1H07
(à partir du No 1R07G9.)

Fiche d'homologation N°
CH 0158 16

Constructeur Identification
CHEVROLET MOTOR DIVISION of G.M.C., Warren, Michigan (USA)
"Monza 1H07" et "CH0158 16" sur la plaquette du constructeur
"1R07G9." devant le No du châssis
Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, sur l'avent (montée par l'importateur)
N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
Ident. du moteur "50" à gauche, à l'avant sur la culasse (frappée par l'importateur)
Importateur princ. USA-Cars E. MICHAUD, 8953 Dietikon
Véhicule homologué 1R07G9T155201

Signes fixes dans code du type

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
Direction mécanique, assistance hydraulique
Transmission automatique
Nombre de vitesses 3 Entraînement AR
Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne
assistance par dépression, sur toutes les roues,
AR= limiteur, AV= soupape de dosage
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne
sur les roues arrière
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
Ralentisseur
Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque CHEVROLET Type V8-305 2bbl (G)
Construction V Temps 4
Carburant B Position avant
Refrigid. eau Nombre cylindr. 8
Alésage 94,89 Course 88,39
Cylindrée 4998 CV-impôt 25,45
Puissance en kW 96 ΔT/min 3200
CV 130 SAE-net
Bruit à proximité 86 dB/A ΔT/min 2400 *)
Silencieux l= 400x240x140 mm
Mesure des gaz ECE-15, CO 0,15 % à 650 t/min **)
Déparasitage OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

limousine (coupé)
Nombre de portes 2 + 1 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité SAE-J-4c Rétroviseur gauche + droite
Cale Attelage
Antivol verrouillage de la direction

Poids

avant arrière total
Poids à vide 825 610 1435
Charge utile 90 190 280
Poids total 915 800 1715
Garantie fabr. 1844
185/70 HR 13 185/70 HR 13 (Variantes +)
Dimens. pneus R / 2,3 R / 2,3 voir
Ply / bar 960 960 remarqués)
Charge 210 210
pour V max

Nombre de places

4 av. 2 centre ar. 2

Dimensions

Int. ext.
Longueur 4555 Empattements 2464
Largeur 1680
Hauteur 1395 Voie av 1392 ar 1361
Porte à faux lat. Voies av ar
av 935 ar
ar 1156 Braquage g 11600 d 11200

Garantie poids remarquable avec frein

Garantie poids remarquable sans frein 1393
Garantie poids de l'ensemble
Poids remarquable testé 1393
Vitesse maximale selon le constructeur 185 km/h
Vitesse maximale testée
charge garantie sur le toit 57 kg km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement		
Feux de route	SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT ou HCR (E)	
Feux de croisement	SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT ou HCR (E)	
Feux de position	A (E) séparés	
Feux rouges	SAE AIRST 75 GUIDE 1H	
Feux stop	id.	
Clignoteurs	av	1 (E) AV SAE AP2 75 ar voir feux rouges
Catadioptres	av	AV+AR ar SAE A.. DOT
Feux de gabarit	av	1 ar oui
Feux complément.	1A SAE H.. DOT ou HR (E)	
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVORLET Monza		
Homologation N°	CH 0158 16		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1435	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,45
Poids total	1844	Cylindrée	4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, A2, IA 2,29 = 79 dB/A
- **) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, une vignette n'est pas exigée (LFEM No. 40581)
- +) Variantes de pneus : 175 HR 13 charge par essieu 950 (2,1), V-max. 210 km/h
 195/70 HR 13 960 (2,0), V-max. 210 km/h
 BR78 - 13 B 935 (1,8), V-max. varie selon la marque, min. 185 km/h
 BR70 - 13 B 935 (1,8), V-max. 185 km/h

S) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs AR d'origine sont remplacés par des feux homologués E;
- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs AV latéraux;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- la sortie de l'échappement de droite est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- les spoiler avant et arrière en matière artificielle sont admis.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 57 kg.