

|                          |   |                           |                         |
|--------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule        | Marque de fabrication   | Type                      | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme      | CHEVROLET   | Camaro Z 28 (modèle 1P87) | CH 0158 19              |
| Constructeur             | CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)                      |                           |                         |
| Identification           | "Camaro Z 28" et "CH 0158 19" sur la plaquette du constructeur<br>"1P87LA." devant le No du châssis |                           |                         |
| Plaquette constructeur   | dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile (montée par l'importateur)        |                           |                         |
| N° du châssis            | à gauche, derrière le pare-brise  |                           |                         |
| Identification du moteur | "57" à gauche, à l'avant sur la culasse (frappée par l'importateur)                                 |                           |                         |
| Importateur principal    | USA-Cars E. Michaud, 8953 Dietikon  |                           |                         |
| Véhicule homologué       | 1P87LAN539679   |                           |                         |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Châssis</b>      |  |
| Nombre d'essieux    | 2 _____ Nombre de roues 4 _____  |
| Direction           | mécanique, avec assistance hydraulique   |
| Transmission        | boîte automatique  |
| Nombre de vitesses  | 3 _____ Entraînement sur roues arrière   |
| Frein de service    | hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.,<br>avec assistance par dépression, sur toutes roues,<br>AR= limiteur, AV= soupape de dosage |
| Frein auxiliaire    | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR   |
| Frein d'arrêt       | identique au frein auxiliaire  |
| Ralentisseur        | -  |
| Contrôle 2 circuits | par différence de pression; lampe-témoin combinée  |

|                 |                                  |                  |                |
|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Moteur</b>   | CHEVROLET                        | Type             | V8-350-4bbl(L) |
| Marque          | V                                | Temps            | 4              |
| Construction    | B                                | Position         | avant          |
| Carburant       | eau                              | Nombre cylindres | 8              |
| Refroidissement | 101,60                           | Course           | 88,39          |
| Alésage         | 5730                             | CV-impôt         | 29,18          |
| Cylindrée       | 140                              | à t/min          | 4200           |
| Puissance en kW | 190 SAE-net                      |                  |                |
| CV              | 75                               | dB/A à t/min     | 3150 *         |
| Bruit à l'arrêt | 2= 305 x 210 x 100 mm            |                  | **             |
| Silencieux      | ECE-15/03, CO 0,15 % à 600 t/min |                  | ++             |
| Mesure des gaz  | OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D  |                  |                |
| Déparasitage    |                                  |                  |                |

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| <b>Carrosserie</b>                           | limousine                    |  |
| Nombre de portes                             | 2 _____                      | Indic. vitesse km/h                      |
| Ceintures sécurité                           | SAR-J-4c _____               | Rétroviseurs intérieur / gauche / droite |
| Cale   | -                            | Atelage                                  |
| Antivol                                      | verrouillage de la direction |  |
| Nombre de places                             | t 4 _____ av 2 _____         | centre _____ ar 2 _____                  |
| <b>Dimensions</b>                            | intérieur                    | extérieur                                |
| Longueur                                     | 5020                         | Empattements 2743                        |
| Largeur                                      | 1892                         | Essieu double av _____ ar _____          |
| Hauteur                                      | 1300                         | Voie av 1565 ar 1532                     |
| Porte à faux                                 | lat. _____                   | Voies av _____ ar _____                  |
|  | av 1124                      | ar _____                                 |
|  | ar 1153                      | Braquage s g 11700 d 11700               |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule - |                              |  |

|  |                                      |              |               |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Poids</b>                           | avant                                | arrière      | total         |
| Poids à vide                           | 980                                  | 740          | 1720          |
| Charge utile                           | 90                                   | 190          | 280           |
| Poids total                            | 1070                                 | 930          | 2000          |
| Garantie fabr.                         |                                      |              | 2128          |
| Dimens. pneus                          | P225/70 R 15                         | P225/70 R 15 | (Variantes +) |
| Ply/bars                               | R / 1,6                              | R / 1,6      | voir          |
| Charge                                 | 1240                                 | 1240         | remarques)    |
| pour V max                             | varie selon la marque, min. 183 km/h |              |               |
| Jantes                                 | 7 x 15" acier ou alliage léger       |              |               |
| Garantie poids remorquable avec frein  |                                      |              | 1720          |
| Garantie poids remorquable sans frein  |                                      |              | 454           |
| Garantie poids de l'ensemble           |                                      |              | -             |
| Poids remorquable testé                |                                      |              | 1720          |
| Vitesse maximale selon le constructeur |                                      |              | 183 km/h      |
| Vitesse maximale testée                |                                      |              | _____ km/h    |
| Charge garantie sur le toit            |                                      |              | 90 kg         |

|                      |                                |               |                         |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| Equipelement         | §)                             |               |                         |
| Feux de route        | HCR                            | (E)           |                         |
| Feux de croisement   | HCR                            | (E)           |                         |
| Feux de position     | A                              | (E)           | dans HCR                |
| Feux rouges          | GUIDE 1F DOT AIRST 78 AP2      |               |                         |
| Feux stop            | GUIDE 1F DOT AIRST 78 AP2      |               |                         |
| Clignoteurs          | av                             | 1 (E) AV=     | oui ar voir feux rouges |
| Catadioptres         | av                             |               | AV + AR ar SAS A... DOT |
| Feux de gabarit      | av                             | HELLA K 14023 | ar oui                  |
| Feux complémentaires | 1/ séparé                      |               |                         |
| Eclairage plaque     | 2/ balais                      |               |                         |
| Essuie-glace         | avec/sans lave-glace           |               |                         |
| Avertisseurs         | DELCO REMY A+F                 |               |                         |
|                      | ou d'autres modèles homologués |               |                         |

Indications pour le permis de circulation :

|                   |                               |           |         |
|-------------------|-------------------------------|-----------|---------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme           |           |         |
| Marque et type    | C H E V R O L E T Camaro Z 28 |           |         |
| Homologation N°   | CH                            | 0158 19   |         |
| Carrosserie       | limousine                     |           |         |
| Places            | total                         | 4         | avant 2 |
| Poids à vide      | 1720                          | Carburant | B       |
| Charge utile      | -                             | CV-impôt  | 29,18   |
| Poids total       | 2128                          | Cylindrée | 5730    |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 3,42 = 77,5 dB/A
- \*\* ) Insonorisation : couvercle (ø 380 mm) par-dessus le filtre à air; l'aspiration d'air par une ouverture dans le capot est mise hors service;  
ventilateur Visco à 5 pales, ø 450 mm;
- + ) Variante de pneus : 205 HR 15 charge par essieu: 1100 (1,8) V-max. 210 km/h  
225/70 HR 15 1120 (1,8) 210 km/h  
GR 70 - 15 1200 (1,5) varie selon la marque, min. 183 km/h.
- ++) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 42 791).

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés; 2 clignoteurs homologués E sont montés;
- les feux de position sont connectés sur A (E) dans HCR;
- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les angles de visibilité des feux de positions ne sont pas respectés; sont complétés par 2 feux de gabarit HELLA K 14023;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- ampoules: clignoteurs AR = 18 W; feux stop/feux rouges = 18/5 W;  
(un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine);
- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E) avec feux de position A (E);
- les spoilers frontal et arrière en Polystère sont admis.