

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Caprice modèle 1EN35 (7 places)	CH 0159 11

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
 Identification "Caprice 1EN35" et "CH 0159 11" sur la plaquette du constructeur
 "1N35L.." devant le No du châssis
 Plaquette constr. sous le capot du moteur, à droite, sur traverse du radiateur
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
 Ident. du moteur "L" à droite, à l'avant sur le bloc, derrière l'alternateur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulganeckstrasse 58, 3007 Berne
 Véhicule homologué - Signes fixes dans code du type 1EN35 / 1N35L..

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AR= limiteur, AV= soupape de dosage
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque CHEVROLET Type V8-350.4bb1(L)
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 101,60 Course 88,39
 Cylindrée 5730 CV-impôt 29,18
 Puissance en CV 170 SAE-net à 1/min 3800
 Bruit 75 dB/A à 1/min 3800
 Silencieux 1 = 540x290x130 mm
 Mesure des gaz *)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 5 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c Rétroviseur gauche + droite
 Cais - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction + de la boîte c.v.
 Nombre de places t. 7 av. 2 centre 3 ar. 2
 Dimensions Int. ext.
 Longueur 5520 Empattements 2945
 Largeur 2020
 Hauteur 1480 Vole av. 1590 ar. 1630
 Porte à faux lat. Voles av. 1035 ar. -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule 1540 Braquage p. 12100 d. 12500

Poids
 avant 1005 arrière 1020 total 2025
 Poids à vide 100 Charge utile 390 490 ++
 Poids total 1105 1410 2515
 Garantie fabr. HR 78 - 15 HR 78 - 15 (variantes +)
 Dimens. pneus R / 1,7 R / 2,1 voir
 Charge Pny / bar 1370 1550 voir
 Charge pour V max varie selon la marque, min. 173 km/h remarques)
 Garantie poids remorquable avec frein 1921
 Garantie poids remorquable sans frein 454
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 173 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement 5)
 Feux de route SEALED BEAM 2A DOT H.
 Feux de croisement SEALED BEAM 2A DOT H.
 Feux de position IP 77 GUIDE 1B DOT
 Feux rouges DOT A(2)I(2)R(2)S(2) T A(2) P2 77 GUIDE 1BS
 Feux stop id.
 Clignoteurs av voir feux pos. IAF277KRC1E2. ar voir feux rouges
 Catadioptrés av AV+AR ar SAE A-68 DOT
 Feux de gabarit av AR ar _____
 Feux complément 2/ phares SEALED BEAM 1A DOT H.
 Eclairage plaque 1/ au centre. sous pare-chocs
 Essuie-glace 2/ Lalaia avec essuie-glace
 Avertisseurs DELCO REMY D+E
ou d'autres modèles homologués

Indications pour la permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type CHEVROLET Caprice
 Homologation N° CH 0159 11
 Carrosserie limousine
 Places total 7 avant 2
 Poids à vide 2025 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 29,18
 Poids total 2599 Cylindrée 5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : conforme selon ECE 15, modification 01; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 37 576).
- +) Variante des pneus : 215 SR 15 charge AV 1190 (1,6) AR 1490 (2,1) V-max. 180 km/h
 235/70 SR 15 1140 (1,7) 1490 (2,3) 180 km/h.
- ++) La charge utile ne doit pas être notée car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

§) Modifications par l'importateur:

- les ampoules orange des feux de position/clignoteurs AV sont remplacées par des blanches;
- les feux de gabarit AV d'origine doivent être débranchés afin que les clignoteurs AV et AV latéraux puissent être synchronisés;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- le tuyau d'échappement est mené droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- la figurine du capot, modifiée (entourée d'un anneau) peut être autorisée;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule.

Possibilité d'ouverture de la porte arrière depuis l'intérieur: peut être ouverte en baissant la glace arrière; l'interrupteur électrique pour commander la fenêtre, placé à côté de la 3e banquette, ne doit pas être branché sur l'allumage.

A noter dans le permis de circulation:
 (102) - Charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation
 Bellach, 22.3.77

Voiture de tourisme

C H E V R O L E T

Caprice modèle 1BN35
(7 places)

CH 0159 11

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 26.2.1979 /BaMesures du bruit selon l'OCE

Avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, 1A 2,56, 73 dB/A

A proximité de l'échappement: 81 dB/A à 2850 t/min

Equipement: les feux de position et clignoteurs avant d'origine
doivent être remplacés par des feux de position A (E)
et clignoteurs 1 (E) .