

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Caprice modèle 1BN 35 (8 places)	CH 0159 12
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Identification	"Caprice 1BN35" et "CH 0159 12" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"1N35L.." devant le No du châssis		
N° du châssis	sous le capot du moteur, à droite, sur traverse du radiateur		
Ident. du moteur	à gauche, derrière pare-brise		
Importateur princ.	"L" à droite, à l'avant sur le bloc, derrière l'alternateur (frappé par l'importateur)		
Véhicule homologué	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Berne	Signes fixes dans code du type	1N35L / 1N35L..

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	CHEVROLET
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Type	V8-350 4bbl(L)
Transmission	automatique	Construction	V
Nombre de vitesses	3	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec assistance par dépression sur toutes les roues, AR= limiteur, AV= soupape de dosage	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Refrigidis.	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Nombre cylindr.	8
Ralentisseur		Course	88,39
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Cylindrée	29,18
		Puissance en CV	170 SAE-net
			à l/min
		Bruit	75 dB/A
		Silencieux	1 = 540x290x130 mm
		Mesure des gaz	*)
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	5	avant	1005
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	arrière	1020
Cale		total	2025
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.	Charge utile	135
Nombre de places	t 8 av 3 centre 3 ar 2	Poids total	1140
Dimensions	int. ext.	Garantie fabr.	2599
Longueur	5520	Dimens. pneus	HR 78 - 15
Largeur	2020	Ply / bar	R / 2,7 R / 2,1
Hauteur	1480	Charge	1370
Porte à faux	lat. av 1035 ar 1540	pour V max	varie selon la marque, min, 173 km/h
	Voies av 1580 ar 1630	Garantie poids remorquable avec frein	1921
	Braquage g 12109 d 12500	Garantie poids remorquable sans frein	454
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur.	173 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Équipement	§) SEALED BEAM 2A DOT H..	
Feux de route	SEALED BEAM 2A DOT H..	
Feux de croisement	IP 77 GUIDE 1B DOT	
Feux de position	DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T A(2)P2 77 GUIDE 1BS	
Feux rouges	id.	
Feux stop	voir feux pos.	
Cilignoteurs	av	voir feux rouges
Catadioptrés	av	AV + AR
Feux de gabarit	av	AR
Feux complément.	2/ phares SEALED BEAM 1A DOT H..	
Eclairage plaque	1/ au centre, sous pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec/SMS lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY D+F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Caprice		
Homologation N°	CH 0159 12		
Carrosserie	limousine		
Pièces	total	avant	3
Poids à vide	2025	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,18
Poids total	2599	Cylindrée	5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, modification 01; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 37 576).
- +) Variante des pneus : 215 SR 15 charge AV 1190 (1,6) AR 1490 (2,1) V-max. 180 km/h  
235/70 SR 15 1140 (1,7) 1490 (2,3) 180 km/h
- ++) La charge utile ne doit pas être notée car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

§) Modifications par l'importateur:

- les ampoules orange des feux de position/cilignoteurs AV sont remplacées par des blanches;
- les feux de gabarit AV d'origine doivent être débranchés afin que les cilignoteurs AV et AV latéraux puissent être synchronisés;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- le tuyau d'échappement est mené droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- la figurine du capot, modifiée (entourée d'un anneau) peut être autorisée;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule.

Possibilité d'ouverture de la porte arrière depuis l'intérieur: peut être ouverte en baissant la glace arrière; l'interrupteur électrique pour commander la fenêtre, placé à côté de la 3<sup>e</sup> banquette, ne doit pas être branché sur l'allumage.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation  
Bellach, 22.3.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

CHEVROLET

Caprice modèle 1BN35  
(8 places)

CH 0159 12

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 26.2.1979 /Ba

Mesures du bruit selon l'OCE

Avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, 1A 2,56, 73 dB/A

A proximité de l'échappement: 81 dB/A à 2850 t/min

Equipement

: les feux de position et clignoteurs avant d'origine doivent être remplacés par des feux de position A (E) et clignoteurs 1 (E).