

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHRYSLER	Type Valiant Mod. V.41A	Fiche d'homologation n° CH 0160 12
--	--------------------	----------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Valiant" de chaque côté sur ailes avant + à l'avant au véhicule  
\*) "V.41A..." devant le NO de châssis + sur plaquette AMAG, à gauche à l'intérieur de l'aile

Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise + sur plaquette AMAG  
Signe d'identification du moteur frappé "...170" à droite, au-dessus de la pompe à essence  
Constructeur CHRYSLER Co. Ltd. (USA) Importateur AMAG, Schinznach-Bad

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.  
Direction à gauche Assistance hydraulique  
Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int. av. ass. par  
Frein auxiliaire méc. à exp.int. câble, [dépression-régulateur  
Frein stationn. levier à main, s. roues AR [de puiss. s. roues AR  
Transmission Automate ou Synchronesh Nombre vit. 3  
Blocage differ. autom. Crochet rem. Vitesse max. 145 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4  
Marque CHRYSLER Carbur. B  
Type ...170(...=usine montage)  
Position avant Nombre cyl. 6  
Alésage 86,36 Course 79,375  
Cylindr. 2789 cm<sup>3</sup> CV-Impot 14,20  
CV-puiss. 117 (SAE) à 4400 t/m  
Refroidissement eau  
Bruit 82 dB (A) à 4400 t/m  
Amortissement bruit 1 pot  
460x230x110 +)

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4  
Toit ouvert  
Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu ; AR 3 ; Places debout

DIMENSIONS Voie AV 1470 AR 1410  
Diam. braquage G 11,9 DR 12,1  
Empattement 2750 ( / / / )  
Dimensions ext. Dimensions int.  
Longueur 4840  
Largeur 1800  
Hauteur 1420  
Porte à faux AV 810  
AR 1280  
lat.

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL  
A vide 765 650 1415  
Charge utile 155 265 420  
Poids total 920 915 1835  
Garantie fabr. 956 1016 1972  
Dimens. pneus D78-14 4PR ou 7.35H14 4PR  
Charge p. essieu 1200(2,25)210 km/h 1230(2,4)200  
de l'ensemble [ km/h  
Poids maxi remorquable kg

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/SEALED BEAM GE2 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/ do. GE2 Feux de position 2/comb.av. clign.  
 Feux de gabarit 2/lat.arrière §) Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/sép.+lat.AVAR  
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme haute/~~inter. ext.~~  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/avec lampe-témoin  
 AV blanc latér. orange AR rouge  
 Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type CHRYSLER Valiant  
Mod. V.41A  
 Homologation n° CH 0160 12  
 Forme de la carr. limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 6 (3 avant)  
 Poids à vide 1415 Carburant B  
 CV 14.20  
 Charge utile - Cylindrée 2789 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1972 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

- \* ) La combinaison de lettres et de chiffres devant le n° de châssis "VL41AOB" désigne:  
 V=Valiant / L=Classe de prix / 41=forme de la carrosserie / A=moteur 170 cu.in /  
 O=année du modèle 1970 / B=usine de montage
- + ) Le tuyau d'échappement doit se terminer à moins de 10 cm du profil extérieur du vhc
- §) Les feux de gabarit latéraux à l'avant sont connectés par l'importateur avec les clignoteurs.

Lieu et date de l'expertise  
 Schinznach-Bad, 23.10.69  
 Berne, 3.11.69

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	V a l i a n t	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	C H R Y S L E R	Mod. V. 41 A	CH 0160 12

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 8.1.70 (Ck) :

Ecartement de la voie : nous sommes en possession d'une attestation du constructeur du véhicule, confirmant que la voie peut être écartée jusqu'à max. + 28 mm, par utilisation de jantes spéciales. (Jantes de 13" ou 14" avec épaulement de 4 1/2" et 5 1/2" avec pneumatiques correspondants).

Complément du 28.1.70 (Ck) :

Nombre de places : sur demande sièges séparés à l'avant, donc total 5 avant 2.