

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | CHRYSLER | Cordoba modèle S...N.. | CH 0160 36 |

| | |
|--------------------|---|
| Constructeur | CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan 48231 (USA) |
| Identification | "S..N.." devant le No du châssis "CH 0160 36" sur la plaquette du constructeur |
| Plaquette constr. | sous le capot du moteur, à gauche, à l'intérieur de l'aile |
| N° du châssis | à gauche, derrière pare-brise |
| Ident. du moteur | "400" à gauche, à l'avant, en haut sur le bloc, près de la pompe à eau |
| Importateur princ. | STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren |
| Véhicule homologué | SS22NTR 106390 |
| | Signes fixes dans code du type S...N.. |

| | |
|--------------------|--|
| Chassis | |
| Nombre d'essieux | 2 Nombre de roues 4 |
| Direction | mécanique avec assistance hydraulique |
| Transmission | automatique |
| Nombre de vitesses | 3 Entraînement sur roues AR |
| Frein de service | hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR = limiteur, AV = soupape de dosage |
| Frein auxiliaire | circuits 1 + 2 du frein de service |
| Frein d'arrêt | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR |
| Ralentisseur | |
| Contrôle 2 circ. | par différence de pression; lampe-témoin combinée |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------|
| Moteur | CHRYSLER | Type | 400 |
| Marque | V | Temps | 4 |
| Construction | B | Position | avant |
| Carburant | eau | Nombre cylindr. | 8 |
| Rétro/dias. | 110,24 | Course | 85,85 |
| Alésage | 6552 | CV-Impt | 33,37 |
| Cylindrée | 202 DIN | à V/min | 3900 |
| Puissance en CV | | | |
| Bruit | 81 dB/A | à V/min | 3900 |
| Silencieux | 2 pots 550x270x120 + 530 x Ø 115 mm | | |
| Mesure des gaz | ECE-15 * | | |
| Déparasitage | OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D" | | |

| | | | |
|--|------------------------------|--------------|------------------|
| Carrosserie | limousine | | |
| Nombre de portes | 2 | Indic. vit | km/h |
| Ceintures sécurité | Chrysler Corp. ** | Rétroviseur | intérieur+gauche |
| Caie | | Attelage | |
| Antivol | verrouillage de la direction | | |
| Nombre de places | 5 av2 | centre | ar 3 |
| Dimensions | int | ext | |
| Longueur | 5500 | Empattements | 2930 |
| Largeur | 1270 | | |
| Hauteur | 1390 | Voie | av 1560 ar 1570 |
| Porte à faux | lat. | Voies | av ar |
| | av | | 1200 |
| | ar | Braquage | g 12900 d 12900 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|---------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 1170 | 880 | 2050 |
| Charge utile | 140 | 210 | 350 |
| Poids total | 1310 | 1090 | 2400 |
| Garantie fabr. | | | 2640 |
| Dimens. pneu | GR 78 - 15 | GR 78 - 15 | (Variantes +) |
| Pty/bar | - / 2,25 | - / 2,25 | voir |
| Charge | 1360 | 1360 | remarques) |
| pour V max | 185 | 185 | |
| Garantie poids remorquable avec frein | | | |
| Garantie poids remorquable sans frein | | | |
| Garantie poids de l'ensemble | | | |
| Poids remorquable testé | | | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | | | 185 km/h |
| Vitesse maximale testée | | | km/h |

Équipement §)

| | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Feux de route | HCR | (E) | |
| Feux de croisement | HCR | (E) | |
| Feux de position | A | (E) | dans HCR. |
| Feux rouges | SAE A2I2S2T7TS22 | CC | |
| Feux stop | SAE A2I2S2T7TS22 | CC | |
| Clignoteurs | av | SAE IP 75 SXCC | SAE + 5 (E) ar voir feux rouges |
| Catadioptres | av | | I (E) |
| Feux de gabarit | av | | oui ar |
| Feux complément. | | | |
| Eclairage plaque | | 1/ séparé au centre | |
| Ecaule-glace | | 2/ balais | avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | | 2/ Sparton Hi + Lo | |
| | | ou d'autres modèles homologués | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | CHRYSLER | Cordoba | |
| Homologation N° | CH | 0160 36 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 5 | avant | 2 |
| Poids à vide | 2050 | Carburant | B |
| Charge utile | | CV-impôt | 33,37 |
| Poids total | 2640 | Cylindrée | 6552 |

Remarque, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : conforme selon ECE-15, amendement 01, une vignette n'est pas exigée (LFEM No 36 882).
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + Variante de pneus : HR 78 - 15 4 PR AV 1500 (2,25) AR 1500 (2,25) V-max. 185 km/h voies inchangées.

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR + A (E);
- les feux de position sont trop loin du bord du véhicule; sont remplacés par des A (E) dans HCR (E);
- les clignoteurs AV sont trop loin du bord du véhicule; sont admis selon lettre de la Div.féd. de police du 20.11.73; les angles de visibilité sont complétés par les clignoteurs latéraux d'origine;
- les angles de visibilité des feux rouges sont complétés par les feux de gabarit AR d'origine;
- les angles de visibilité des clignoteurs AR sont complétés par des clignoteurs latéraux 5 (E) complémentaires;
- les feux de gabarit placés sur les montants du toit doivent être débranchés;
- des catadioptres complémentaires I (E) sont montés.

Lieu et date de l'homologation

Safenwil, 7.12.1976

Homologation fédérale des types de véhicules