

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHRYSLER	New Yorker modèle T.42L.	CH 0160 40
Constructeur	CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)		
Identification	devant le No du châssis "T.42L.." sur la plaquette dz constructeur "CH 0160 40"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Identification du moteur	"...360" à gauche, à l'avant, sur le bloc		
Importateur principal	STREAG AG, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	TP42L9A 111 175		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues AV= soupape de dosage; AR= soupape proportionnelle
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	par différence de pression lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	CHRYSLER	Type	V8-360-4V (259)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	8
Alésage	101,6	Course	90,93
Cylindrée	5895	CV-impôt	30,02
Puissance en kW	150	à V/min	4000
CV	204 DIN		
Bruit à proximité	G. 90/D. 91 dB/A	à V/min	3000 *)
Silencieux	2 = 540x100x270 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,15 % à 750 t/min **)		
Déparasitage	OGE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	CHRYSLER CORP.
Cala	-
Antivol	verrouillage de la direction
Indic. vitesse	km/h
Rétroviseurs	intérieur / gauche / droit
Atelage	-
Nombre de places	t 6 av. 3 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	intérieur 5626 Empattements 3010
Largeur	1958 Essieu double av
Hauteur	1430 Voie +) av 1572 ar 1575
Porte à faux	lat. 1087 Voies av
	av 1087 ar
	ar 1529 Braquage g 12600 d 13600
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Poids					
avant	1040	arrière	860	total	1900
Poids à vide	155		265		420
Charge utile	1195		1125		2320
Poids total					2470
Garantie fabr.					2470
Dimens. pneus	P205/75 R 15	P205/75 R 15			(Variantes +)
Pty/bars	R / 2,4	R / 2,4			voir
Charge	1450	1450			remarques)
pour V max	180	180			
Jantes	6,0 JJ x 15				+)
Garantie poids remorquable avec frein					
Garantie poids remorquable sans frein					
Garantie poids de l'ensemble					
Poids remorquable testé					
Vitesse maximale selon le constructeur				180	km/h
Vitesse maximale testée					km/h

§)	
Équipement	HR (E)
Feux de route	HC (E)
Feux de croisement	A (E) dans HC
Feux de position	SAE A(2)I2S(4)T 79 T
Feux rouges	SAE A(2)I2S(4)T 79 T
Feux stop	SAE IP 79 TP
Clignoteurs	av _____ ar voir feux rouges
Catadioptres	av _____ ar SAE A 77 DOT
Feux de gabarit	av oui _____ ar oui
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais _____ avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SPARTON HI + LO _____ ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	C H R Y S L E R New Yorker		
Homologation N°	CH	0160 40	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1900	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	30,02
Poids total	2470	Cylindrée	5895

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, AD, IA 2,71 = 74,5 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à l'avant à gauche, à l'intérieur, de l'aile, à côté de la plaquette du constructeur.
- +) Variantes de pneus : P 225/70 R 15 charge par essieu 1400 (2,4) V-max. varie selon la marque, minimum 180 km/h
antes : 7,0 JJ x 15 voies = AV 1585 mm AR 1588 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de route/croisement d'origine sont remplacés par des HR + HC (E);
- les feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par des A (E) dans HC;
- les ampoules d'origine orange des clignoteurs AV sont remplacées par des blanches; les verres d'origine sont teintés orange;
- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit d'origine;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- l'emblème de la marque sur le capot est admis.

W

Lieu et date de l'homologation
Bellach, 23.11.78

Service fédéral d'homologation