

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque D O D G E (+)	Charger X . . . U (*)	Fiche d'homologation n° CH 0162 11
---	--------------------------------	---------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Charger" à l'avant et à l'arrière du véhicule

**"X . 29 U . . *)" devant le numéro de châssis et s. plaquette du constructeur,
à gauche s. face int. de l'aile**

Numéro du châssis frappé **à gauche derr. pare-brise et à droite s. face int. de l'aile**

Signe d'identification du moteur frappé **" . 440 HP " à l'avant, en haut sur le bloc**

Constructeur **CHRYSLER Motors Corp. (USA)** Importateur **AMAG, SCHINZNACH BAD/AG**

CHASSIS Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4** Entraînement **s. roues arr.**

Direction **à gauche** Assistance **hydraulique**

Frein de service **Hydr. 2-circ. AV=disques AR=exp. int. av. assist. p.**

Frein auxiliaire **(Méc. exp. int. câbl (dépression, soupape dosage s.**

Frein stationn. **(s. roues arrière (r. AV-limit. puissance s. r. AR**

Transmission **Automate **)** Nombre vit. **3**

Blocage differ. **automat.** Crochet rem. **-** Vitesse max. **200** km/h

MOTEUR Genre **V - 8** Temps **4**

Marque **DODGE** Carbur. **B**

Type **F 440 HP (F=1970)**

Position **à l'avant** Nombre cyl. **8**

Alésage **109,73** Course **95,25**

Cylindr. **7202** cm³ CV-impôt **36,68**

CV-puiss. **375** (SAE) à **4600** t/m

Refroidissement **Eau**

Bruit **81** dB (A) à **3450(3/4)** t/m

Amortissement bruit **2 pots échappent**

550 x 270 x 110 mm

CARROSSERIE Forme **Limousine** Nombre portes **2**

Toit ouvert **-**

Nombre de places : Total **5** ; AV **2** ; milieu **-** ; AR **3** ; Places debout **-**

DIMENSIONS

Voie AV **1510** AR **1510**
Diam. braquage G **12.8** DR **12.5**
Empattement **2970** (/ / /)

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur **5290**

Largeur **1970**

Hauteur **1410**

Porte à faux AV **975**

AR **1345**

lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide **1010** **770** **1780**

145 **205** **350**

Poids total **1155** **975** **2130**

Garantie fabr. **1168** **1178** **2346**

Dimens. pneus **F 70 - 14 4 PR**

Charge p. essieu **1320(1.4)** **1320(1.4)**

de l'ensemble

Poids maxi remorquable _____ kg

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 4/SAEH 69 Seal.B. Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/Seal.Beam Feux de position 2/combinés
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 90 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (3 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/barres lumin.+) Catadioptrés 2/séparés
 Feux stop 2/barres lumin.+) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme haute triang.
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/ cpté-tours
 AV blanc latér. - AR rouge
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Feux complémentaires : Feux de gabarit et catadioptrés
latéraux

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION *

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type DODGE Charger
X ... U *
 Homologation n° CH 0162 11
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur - (selon véhicule)
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1780 Carburant B
CV 36,68
 Charge utile - Cylindrée 7202 cm³
 Poids total 2346 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : N° de châssis du vhc. expertisé : X S 29 U 0 G 152'287

- *) Modèle : X = Charger/ .. / 2. = Limousine 2 portes / U = 440 cu.in.
 **) Transmission : Automate "TORQUEFLITE" av. convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses ; verrouillage mécanique sur position "P".
 +) Marque de fabrication : Est frappée par l'importateur sur plaque
 ++) Barres lumineuses : contenant feux arrière, feux stop et clignoteurs, av. 3 ampoules ch.
 §) Equipement : Dispositifs électriques lumineux expertisés par le BFFM
 Les feux de route placés à l'extérieur sont insuffisants comme feux simples ; comme feux de route double, ils sont suffisants.
Dispositif antiviol : Verrouillage de la direction et de la boîte c.v.

Lieu et date de l'expertise

BERNE, 9.2.1970

La commission d'expertise