

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	D O D G E	Coronet ( 5 places)	CH 0162 40

Constructeur CHRYSLER CORP. LTD., (USA)  
 Identification \*) "W...G..." préfixe au No du châssis. - "CH 0162 40" sur la plaquette du constructeur  
 Plaquette constr. à gauche, à l'avant, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Ident. du moteur "...318" à gauche, à l'avant sur le bloc-cylindres  
 Importateur princ. AMAG, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad / dès 1.4.75: STREAG Auto-Handels AG., 8952 Schlieren  
 Véhicule homologué W41G5A 100\*922 Signes fixes dans code du type W...G...

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle sur les roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. par diff. de pression; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque CHRYSLER Type ...318  
 Construction V Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8  
 Alésage 99,31 Course 84,07  
 Cylindrée 5209 CV-impôt 26,53  
 Puissance en CV 152 DIN à l/min 3900  
 Bruit B2 dB/A à l/min 3900  
 Silencieux 1 = 550x110x270 mm \*\*)  
 Mesure des gaz 1,0 % CO à 550 t/min ECE-15 +)  
 Déparasitage OCS arraxe 8, chiffres 3+4 D

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 4 Indic. vit km/h  
 Ceintures sécurité CHRYSLER CORP. Rétroviseur intérieur+gauche  
 Cale - Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 1.5 ++) av. 2 ++) centre - ar 3  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 5550 Empattements 3000  
 Largeur 2000  
 Hauteur 1450 Voie av 1570 ar 1570  
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -  
 av 1140 ar -  
 ar 1410 Braquage g 12900 d 12900  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 1080 860 1940  
 Charge utile 310 240 350  
 Poids total 1390 1100 2290  
 Garantie fabr. - - 2515  
 Dimens. pneus HR 78 - 15 HR 78 - 15 (variantes  
 Ply / bar R / 2,25 R / 2,25 voir  
 Charge 1500 1500 remarques)  
 pour V max 185 185  
 Garantie poids remarquable avec frein -  
 Garantie poids remarquable sans frein -  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remarquable testé -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 170 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement §) \_\_\_\_\_  
 Feux de route HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de position A (E) dans HCR \_\_\_\_\_  
 Feux rouges SAE AIRST 75 W \_\_\_\_\_  
 Feux stop SAE AIRST 75 W \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av SAE IP 75 W \_\_\_\_\_ ar SAE AIRST 75 W \_\_\_\_\_  
 Catadioptrics av +AR lat. SAE PJA 72 W \_\_\_\_\_ ar SAE AIRST 75 W \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit av +AR lat. SAE PJA 72 W \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux complément. \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 1/ séparé \_\_\_\_\_  
 Essuie-glace 2 talais \_\_\_\_\_ avec/ sans lave-glace \_\_\_\_\_  
 Avertisseurs 1 SPARTAN LO \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme \_\_\_\_\_  
 Marque et type D O D G E Coronet \_\_\_\_\_  
 Homologation N° CH 0162 40 \_\_\_\_\_  
 Carrosserie limousine \_\_\_\_\_  
 Places total 5 \_\_\_\_\_ avant 2 \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 1940 \_\_\_\_\_ Carburant B \_\_\_\_\_  
 Charge utile - \_\_\_\_\_ CV-impôt 26,57 \_\_\_\_\_  
 Poids total 2515 \_\_\_\_\_ Cylindrée 5209 \_\_\_\_\_

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Identification : selon carte d'identification séparée
- \*\*\*) Insonorisation : le capot doit être garni d'un revêtement insonorisant.
- +) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'avant à l'intérieur de l'aile, à côté de la plaquette du constructeur
- ++) Nombre de places: avec sièges séparés à l'avant; immatriculation avec 6 places (banquette à l'avant), voir CH 0162 41
- §) Equipement : les phares d'origine SEALED-BEAM sont remplacés par des HCR + A (E);  
les feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par ceux dans les phares.
- Var. de pneus : H 78 - 14, charge AV+AR = 1500 kg (2,25), V-max. 185 km/h, voies inchangées