

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication D O D G E	Type C o r o n e t 6 places *)	Fiche d'homologation N° CH 0162 42
--	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Constructeur DODGE DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)  
 Identification "W.45G.." devant le No du châssis, - "CH 0162 42" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, à l'intérieur de l'aile sous le capot  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Ident. du moteur ".,318" à l'avant, à gauche sur le bloc-cylindres  
 Importateur princ. AMAG, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad / dès 1.4.75: STREAG, Auto-Handels AG., 8952 Schlieren  
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type W.45G..

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage; AR= limiteur (soupape comb.)  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Retardisseur -  
 Contrôle 2 circ. par diff. de pression; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque CHRYSLER Type .,318  
 Construction V Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8  
 Alésage 99,31 Course 84,07  
 Cylindrée 5209 CV-impôt 26,53  
 Puissance en CV 152 DIN à /min 3900  
 Bruit 82 dB/A à /min 3900  
 Silencieux 2 = 540x270x110 / 540 x ø 110  
 Mesure des gaz 1,0 % CO à 650 t/min ECE-15 (\*\*)  
 Déparasitage OCE annexe B, chiffres 3+4 "0"

**Carrosserie** limousine (combi)  
 Nombre de portes 4 + 1 arrière Indic. vit. km/h (160)  
 Ceintures sécurité Chrysler Corp. Rétroviseur intérieur + de ch.côté  
 Cale - Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 960 1100 2060  
 Charge utile 120 510 630  
 Poids total 1080 1610 2690  
 Garantie fabr. 2765  
 Dimens. pneus H 78 - 14 H 78 - 14 (Variantes  
 Ply / bar 4 / 2,55 4 / 2,55 voir  
 Charge 1610 1610 remarques)  
 pour V max 185 185

Nombre de places t. G. av. 3 centre ar. 3  
**Dimensions**  
 int. ext.  
 Longueur 1800 5750 Empattements 3000 /  
 Largeur 1520 2010 /  
 Hauteur 740 1550 Voie av 1565 ar 1615  
 Porte à faux lat. Voles av - ar -  
 av 1160 ar -  
 ar 1100 1590 Braquage g 13100 d 12600  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Garantie poids remorquable avec frein  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 170 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement §) \_\_\_\_\_  
 Feux de route HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de position A (E) dans HCR \_\_\_\_\_  
 Feux rouges SAE STIA P2 74 WS \_\_\_\_\_  
 Feux stop SAE STIA P2 74 WS \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av SAE IP 75 W \_\_\_\_\_ ar SAE STIA P274 WS \_\_\_\_\_  
 Catadioptres av - \_\_\_\_\_ oui \_\_\_\_\_ ar SAE A 74 RWS \_\_\_\_\_  
 Feux de gabant av - \_\_\_\_\_ oui \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux complément - \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 1/séparé, au centre \_\_\_\_\_  
 Essuie-glace 2 balais \_\_\_\_\_ avec/sans lave-glace \_\_\_\_\_  
 Avertisseurs Spartan Lo + Hi \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Indications pour la permis de circulation

Genre du véhicule Voitures de tourisme \_\_\_\_\_  
 Marque et type D O D G E Coronet \_\_\_\_\_  
 Homologation N° CH 0162 42 \_\_\_\_\_  
 Carrosserie limousine \_\_\_\_\_  
 Places total 6 \_\_\_\_\_ avant 3 \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 2060 \_\_\_\_\_ Carburant B \_\_\_\_\_  
 Charge utile 630 \_\_\_\_\_ CV-impôt 26,53 \_\_\_\_\_  
 Poids total 2690 \_\_\_\_\_ Cylindrée 5209 \_\_\_\_\_

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Identification : voir carte d'identification séparée
  - \*\* ) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur de l'aile, à côté de la plaquette du constructeur
  - § ) Equipement : les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR + A (E);  
l'échappement original est dirigé vers la droite; doit être dirigé vers l'arrière.
- Var. de pneus : HR 78-15, charge AV+AR = 1610 (2,55), V-max. 185 km/h, voies inchangées
- A noter dans le permis de circulation:  
- Admis seulement pour le transport de charges basses.